

Produit : SINUS 9



WINORA

Résumé

Vélo électrique WINORA SINUS 9 • Moteur Bosch Performance 65Nm • Batterie 625Wh



Liste de prix

Couleur : Noir

Type de cadre : Cadre
ouvert, enjambement
facile

: S

3 299,00 €

Couleur : Beige

Type de cadre : Cadre
ouvert, enjambement
facile

: S

3 299,00 €

Couleur : Noir	Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement facile	: M	3 299,00 €
Couleur : Beige	Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement facile	: M	3 299,00 €
Couleur : Noir	Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement facile	: L	3 299,00 €
Couleur : Beige	Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement facile	: L	3 299,00 €
Couleur : Noir	Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement facile	: XL	3 299,00 €
Couleur : Beige	Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement facile	: XL	3 299,00 €
Couleur : Noir	Type de cadre : Cadre trapèze, mi-hauteur	: S	3 299,00 €
Couleur : Noir	Type de cadre : Cadre trapèze, mi-hauteur	: M	3 299,00 €
Couleur : Noir	Type de cadre : Cadre trapèze, mi-hauteur	: L	3 299,00 €
Couleur : Noir	Type de cadre : Cadre trapèze, mi-hauteur	: XL	3 299,00 €
Couleur : Noir	Type de cadre : Cadre haut	: S	3 299,00 €
Couleur : Noir	Type de cadre : Cadre haut	: M	3 299,00 €
Couleur : Noir	Type de cadre : Cadre haut	: L	3 299,00 €
Couleur : Noir	Type de cadre : Cadre haut	: XL	3 299,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 20 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Année du modèle : 2021

Description

Vélo électrique WINORA SINUS 9

Le Sinus Series et son élégant design primé en font un vélo parfait pour les cyclistes actifs à la recherche d'une assistance électrique, souhaitant conserver un look classique.

Vous recherchez un vélo ne nécessitant qu'un minimum d'entretien pour un usage quotidien, et avec plus de pêche pour les longs parcours ? Alors le WINORA Sinus 9 est le vélo idéal pour vous !

Le moteur polyvalent Performance Line de Bosch au couple de 65 Nm et sa batterie de 625 Wh vous conduit plus vite au travail tout en offrant plus d'autonomie au-delà des confins de la ville.

La fiabilité des composants, la souplesse du dérailleur Shimano Deore et la précision des freins à disque hydrauliques vous assurent d'arriver à destination en toute sécurité et confortablement.

FICHE TECHNIQUE

MOTEUR

Bosch, Performance Line , 250W, 65 Nm, 25 km/h

ECRAN

Bosch, Intuvia

BATTERIE

Bosch, PowerTube, 625 Wh

FAMILLE DE CADRE

Winora, aluminium 6061, hydroformed, THT, GCI, Aluminium 6061

FOURCHE

SR Suntour, NEX E25-HLO , Lockout, Steel spring, Travel= 63 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered

BRAS DE MANIVELLE

Winora, forged, Aluminium

FREIN (AVANT)

Tektro, T275, 180 mm, 2-piston disc brake

FREIN (ARRIÈRE)

Tektro, T275, 160 mm, 2-piston disc brake

CHAMBRE À AIR

Dunlop valve

JANTES

Ryde, Zac421, hollow rim, Aluminium

COLLIER DE SELLE

Quick release, 34.9 mm

DÉRAILLEUR ARRIÈRE

Shimano, Alivio M3100

MANETTE

Shimano, Alivio M3100, Trigger switch, 9 Speed

BOÎTIER DE PÉDALIER

integrated in the motor

PROTECTION DE CHAÎNE

Herrmans, Slyde38

CASSETTE

Shimano, HG200, 11 - 36 teeth

CHAÎNE

KMC, e9S

PLATEAU

Steel, 38 teeth

LEVIER DE FREIN

Tektro, T275, Aluminium

DISQUE DE FREIN (AVANT)

Tektro, TR180

DISQUE DE FREIN (ARRIÈRE)

Tektro, TR160

PNEU

Schwalbe, Marathon Almotion, 55-584, 27.5" x 2.15"

MOYEU AVANT

alu hub

MOYEU ARRIÈRE

alu hub

RAYONS

Stainless spokes, Black

CINTRE

Ergobar, oversize , 640 mm

POIGNÉES

XLC, Comfort bo3

POTENCE

Alu, winkelverstellbar, A-head, Bar bore: 31.8 mm

JEU DE DIRECTION

Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge

SELLE

Selle Royal, Viento

TIGE DE SELLE

Aluminium, Patent suspension, 31.6 mm

PÉDALES

VP, E461, Aluminium, with Reflector

ECLAIRAGE AVANT

Herrmans, H-Black MR4, 40 lm

ECLAIRAGE ARRIÈRE

Busch & Müller, Shine Evo, integrated in the luggage carrier

DYNAMO

via system battery

PORTE-BAGAGES

Racktime, RT-336, 25.0 kg

GARDE-BOUE

SKS, Chromoplastics

BÉQUILLE

Ursus, Mooi , Rear stand

ANTIVOL

Abus, upgradable over Plus System

POIDS TOTAL AUTORISÉ (KG)

130.0 kg

GEOMETRIE CADRE / TAILLES

Dimensions des roues	27.5"	27.5"	27.5"
Hauteur de cadre (cm)	S / 44 cm	M / 48 cm	L / 52,0 cm
Angle du tube de selle (degré)	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
Seat tube offset (mm)	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Angle du siège	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
Hauteur de douille de direction	155,0 mm	160,0 mm	160,0 mm
Angle du tube de direction (degré)	69,0 degrees	70,5 degrees	70,5 degrees
Tube supérieur horizontal	605,0 mm	610,0 mm	620,0 mm
Longueur de base	475,0 mm	475,0 mm	475,0 mm
Hauteur du boîtier de pédalier	60,0 mm	60,0 mm	60,0 mm
Empattement	1151,0 mm	1139,0 mm	1149,0 mm
Stack (élévation du cadre)	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Reach (distance du cadre)	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm