

Produit : Upstreet 5 3.12 2022

FLYER

Résumé

Vélo électrique FLYER Upstreet5 3.12 2022 • Moteur Panasonic GX Power Plus 75Nm • Batterie 630Wh



Liste de prix

Type de cadre : Cadre trapèze, mi-hauteur

Couleur : Anthracite

Taille vélo : S

2 949,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 20 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Année du modèle : 2022

Description

Vélo électrique FLYER Upstreet 5 5.12 2022

Plusieurs fois distingué !

Le FLYER Upstreet5 rencontre un grand succès. C'est le best-seller absolu de FLYER. C'est ce que confirment les nombreuses récompenses que cette série a reçues ces dernières années !

FICHE TECHNIQUE

Diamètre des roues	28"
Couleur du cadre	Pearl White GlossAnthracite GlossMercury Red Gloss
Qualités du cadre	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing
Matériau du cadre	Aluminium
Détails sur le cadre	Internal Cable Routing, 135 mm Spacing
Taille du cadre	S M L XL
Amortisseurs	Sans amortisseurs
Fourche	SR Suntour MobiE A32 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm
Moteur	Panasonic GX Power Plus 75Nm
Niveaux d'assistance	4 niveaux d'assistance (mode auto inclus)
Assistance au pédalage	Jusqu'à 25 km/h
Aide à la traction	Aide à la traction jusqu'à 6 km/h
Batterie	FLYER SIB-630 - 630Wh
Seconde batterie	Sans seconde batterie
Écran	FIT D0 (2" Color Display)
Type de transmission	Dérailleur
Changement de vitesses	Shimano Alivio, 9 Speed, 11-36t
Freins	Shimano T200 ou Tektro HD-T280, 180/160 mm *
Potence	Satori Up2+, 31.8 x 90 mm, Adjustable Angle
Guidon	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G)
Selle	Selle Royal Nuvola
Tige de selle	FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S) / 350 (M-XL) mm
Moyeu avant	FLYER Disc

Moyeu avant	Shimano Alivio HB-MT400, 32h
Moyeu derrière	Shimano Alivio FH-M4050, 32h
Pneus	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 28" x 2.25"
Pédales	VP VPE-891
Projecteur	Busch & Müller IQ-Myc
Feu arrière	Busch & Müller 2C
Garde-boue	SunnyWheel 65 mm
Béquille latérale	Pletscher Comp 40 Flex
Rétroviseur	Sans rétroviseur
Support de plaque	Sans support de plaque
Porte-bagages	FLYER Racktime ou Pletscher Wersa *
Antivol	ABUS Shield 5650L (Antivol pliable qui peut se fermer avec la même clé que le cadenas de batterie)
Chargeur	FLYER Charger 4A 36V
Poids avec batterie	env. 29 kg
Poids de la batterie	env. 4.3 kg
Poids total admissible	150 kg
Remarques	* selon la disponibilité des composants

Géométrie des cadres Upstreet5, Comfort

Géométrie des cadres Upstreet5 ouvert

		S	M	L	XL
	Taille du corps cm	155-165	165-175	175-185	185-195
A	Longueur du tube de selle	430	470	510	550
B	Longueur du tube supérieur	580	590	615	640
C	Longueur du tube de direction	130	150	170	190
D	Longueur des bases	492	492	492	492
E	Angle du tube de direction	69°	70°	70.5°	70.5°
F	Angle du tube de selle	73°	73°	73°	73°
G	Abaissement du boîtier de pédalier	65	65	65	65
H	Hauteur du boîtier de	305	305	305	305

	pédalier				
I	Empattement	1139	1139	1159	1185
J	Seuil d'enjambement	470	470	470	470
K	Stack	633	657	678	696
L	Reach	386	389	408	427
M	Longueur totale	1909	1909	1929	1955

Géométrie des cadres Upstreet5 trapèze

		S	M	L	XL
	Taille du corps cm	155-165	165-175	175-185	185-195
A	Longueur du tube de selle	430	470	510	550
B	Longueur du tube supérieur	580	590	615	640
C	Longueur du tube de direction	130	150	170	190
D	Longueur des bases	492	492	492	492
E	Angle du tube de direction	69°	70°	70.5°	70.5°
F	Angle du tube de selle	73°	73°	73°	73°
G	Abaissement du boîtier de pédalier	65	65	65	65
H	Hauteur du boîtier de pédalier	305	305	305	305
I	Empattement	1139	1139	1159	1185
J	Seuil d'enjambement	698	694	715	702
K	Stack	633	657	678	696
L	Reach	386	389	408	427
M	Longueur totale	1909	1909	1929	1955

Géométrie des cadres Upstreet5 haut

		S	M	L	XL
	Taille du corps cm	155-165	165-175	175-185	185-195
A	Longueur du	430	470	510	550

B	tube de selle Longueur du tube supérieur	580	590	615	640
C	Longueur du tube de direction	130	150	170	190
D	Longueur des bases	492	492	492	492
E	Angle du tube de direction	69°	70°	70.5°	70.5°
F	Angle du tube de selle	73°	73°	73°	73°
G	Abaissement du boîtier de pédalier	65	65	65	65
H	Hauteur du boîtier de pédalier	305	305	305	305
I	Empattement	1139	1139	1159	1185
J	Seuil d'enjambement	802	834	860	891
K	Stack	633	657	678	696
L	Reach	386	389	408	427
M	Longueur totale	1909	1909	1929	1955