

Produit : SAMEDI 27 XROAD 7 2022

MOUSTACHE

BIKES

Résumé

Vélo électrique MOUSTACHE SAMEDI 27 XROAD 7 2022 • Moteur Bosch Performance CX 85Nm • Batterie 625Wh • Ecran couleur tactile Bosch Nyon



Liste de prix

Taille vélo : S	3 599,00 €
Taille vélo : M	3 599,00 €
Taille vélo : XL	3 599,00 €
Taille vélo : L	3 599,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Année du modèle : 2022

Description

Vélo électrique Moustache Samedi 27 Xroad 7 2022

Avec son cadre rigide intégrant une batterie Bosch PowerTube de 625Wh, son système Bosch Performance Line

CX, sa fourche performante ainsi qu'une tige de selle télescopique de 75mm, Xroad 7 est puissant, endurant et tout aussi confortable que performant ! Parfaitement équipé grâce à ses accessoires tels que son porte-bagages compatible QL3 et MIK, son puissant éclairage avant et arrière, mais surtout son nouveau compteur Bosch Nyon doté d'un écran tactile, système de navigation et compatible bluetooth, Xroad 7 répondra à toutes vos attentes, satisfera tous vos besoins aussi bien pour les trajets du quotidien comme pour partir en vacances !

Dans sa version Open, le tube supérieur est abaissé permettant un enjambement facilité pour une meilleure accessibilité.

FICHE TECHNIQUE

- **Modèle**

Xroad 7

- **Cadre**

Xroad, Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), passage de gaines intégré.

- **Fourche**

Suntour, Mobie 25 Coil, LOR, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 100mm de débattement

- **Moteur**

Bosch, Performance Line CX 250W - 85 Nm, dynamisme et agilité optimisés - Réduction de l'encombrement et du poids

- **Batterie**

Bosch, PowerTube 625Wh

- **Chargeur**

Bosch, 6Ah, Fast Charger

- **Compteur**

Bosch Nyon, écran tactile, connectivité intelligente, compatible bluetooth, navigation, fonction de verrouillage, réglages personnalisés - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - «Walk assist»

- **Dérailleur AR**

Shimano, XT, RD-M8000-GS, 11 vitesses

- **Pignon / Plateau**

FSA, Aluminium, 38 dents avec protège chaîne

- **Cassette**

Sunrace, CSMS7, 11-42

- **Chaîne**

Sram, PC1110, 11 vitesses avec maillon Powerlock

- **Manette**

Shimano, Deore, Rapidfire Plus pour cintre plat

- **Pédalier**

Moustache, Aluminium, 170mm

- **Freins**

Freins à disque hydrauliques Shimano MT400

- **Disques AV/AR (en mm)**

Shimano, 180mm avant et 160mm arrière

- **Moyeux**

Avant = Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide Arrière = Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide

- **Jantes**

Moustache, Aluminium, double paroi, 32 trous

- **Pneus**

Hutchinson, Python, 27.5x2.10

- **Selle**

Selle Royal, Shadow Ergonomic Gel

- **Tige de selle**

KS-860I, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 368mm, 75mm de débattement

- **Collier de selle**

Moustache, Aluminium, 34.9mm

- **Guidon**

Moustache, ergonomique, Aluminium, 680mm, backsweep 25°

- **Potence**

Moustache, Aluminium, 90mm, réglable

- **Jeu de direction**

FSA, No 57-B

- **Poignées**

Ergonomiques, double densité

- **Eclairage AV**

Supernova, E3 V521, 235 lm, alimentée par la batterie principale

- **Eclairage AR**

Spanninga Presto2Guard, LED basse consommation, alimentée par la batterie principale

- **Antivol**

AXA, Block XXL, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol

- **Béquille**

Moustache, réglable

- **Garde-boue**

Moustache, Aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

- **Porte-bagages**

Moustache, Aluminium, fixation basse QL3, compatible avec les sacs et accessoires MIK

- **Pédales**

Aluminium à plateforme avec réflecteurs

- **Garantie**

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

- **Tailles**

Small, Medium, Large, X-Large

• Couleur

Vert anglais, brillant

• Poids

24,5 kg

GEOMETRIE / TAILLES DE CADRES

TAILLE - ST	mm	420 (S)	470 (M)	530 (L)	590 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,55 - 1,70	1,68 - 1,83	1,80 - 1,95	1,90 - 2,05
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	560	585	610	635
Bases - RC	mm	475	475	475	475
Douille de direction - HT	mm	140	140	150	160
Empattement - WB	mm	1121	1135	1155	1180
Longueur de fourche - FL	mm	501	501	501	501
Hauteur boîtier - BB	mm	303	303	303	303
Angle de selle - SA	°	71	70,5	70,5	70,5
Angle de direction - HA	°	66,5	67	67,5	67,5
Reach	mm	350	370	390	412
Stack	mm	620	622	634	645

