

Produit : SAMEDI 28.5 OPEN 2022

MOUSTACHE

B I K E S

Résumé

Vélo électrique MOUSTACHE SAMEDI 28.5 OPEN 2022 • Moteur Bosch Performance



Liste de prix

Taille vélo : S	3 099,00 €
Taille vélo : M	3 099,00 €
Taille vélo : L	3 099,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Année du modèle : 2022

Description

Vélo électrique Moustache Samedi 28.5 Open 2022

Chez Moustache Bikes, avant d'être une marque de vélos nous sommes avant tout des usagers passionnés, et c'est pour cette raison que nous aimons concevoir des vélos comme le Samedi 28.5 qui propose une alliance parfaite entre design et fonctionnalité.



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Avec son cadre à la fois confortable et dynamique, l'intégration de la batterie Bosch PowerTube 500Wh, son moteur Bosch Performance Line souple et puissant, une suspension agréable avec sa fourche de 63mm débattement et sa tige de selle suspendue offrant 40mm de confort supplémentaire, son fameux cintre relevé Moustache pour une posture confortable, son porte-bagages pratique et ses garde-boue peints pour un style inimitable, Samedi 28.5 est une parfaite alternative à la voiture et vous mènera dans tous vos déplacements quotidiens !

Dans sa version Open, il vous offrira un large dégagement à l'entrejambe pour une meilleure accessibilité.

FICHE TECHNIQUE

• Modèle

Samedi 28.5 Open

• Cadre

Samedi 28, Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré

• Fourche

Suntour, NEX-E25 HLO, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 63mm de débattement

• Moteur

Bosch, Performance Line 65 Nm - Assistance de 55 à 300 % - 25 km/h - Naturel - Silencieux - Sans friction - Compact - Léger

• Batterie

Bosch, PowerTube 500Wh



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

- **Chargeur**

Bosch, 4 Ah

- **Compteur**

Bosch Intuvia, central à commande déportée - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Informations disponibles hors connexion - Port USB pour recharge téléphone, lecteur MP3, etc.

- **Dérailleur AR**

Shimano, Deore, RD-M4120-SGS, 10 vitesses

- **Pignon / Plateau**

Samox, Aluminium, 40 dents avec protège chaîne

- **Cassette**

Sunrace, CSMS2, 11-42

- **Chaîne**

KMC, X10, 10 vitesses

- **Manette**

Shimano, Deore SL-M4100-R, Rapidfire Plus pour cintre plat



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

- **Pédalier**

Moustache, Aluminium, 170mm

- **Freins**

Freins à disque hydrauliques Shimano MT200

- **Disques AV/AR (en mm)**

Shimano, 180mm avant et 160mm arrière

- **Moyeux**

Avant = Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide Arrière = Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide

- **Jantes**

Moustache, Aluminium, double paroi, 32 trous

- **Pneus**

Schwalbe, Big Apple, 700x50C

- **Selle**

Selle Royal, Shadow Ergonomic



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

- **Tige de selle**

Suspendue, 40mm de débattement, Aluminium 31.6mm, 350mm

- **Collier de selle**

Moustache, Aluminium, 34.9mm

- **Guidon**

Moustache, ergonomique, Aluminium, relevé de 80mm

- **Jeu de direction**

FSA, No 57B

- **Poignées**

Ergonomiques, double densité

- **Eclairage AV**

Spanninga, Axendo, 80 lux, alimentée par la batterie principale

- **Eclairage AR**

Spanninga Presto2Guard, alimentée par la batterie principale

- **Antivol**



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

AXA, Block XXL, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol

- **Béquille**

Moustache, réglable

- **Garde-boue**

Moustache, Aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

- **Porte-bagages**

Moustache, Aluminium, fixation basse QL3, compatible avec les sacs et accessoires MIK

- **Pédales**

Plateforme résine avec réflecteurs

- **Garantie**

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

- **Tailles**

Small, Medium, Large

- **Couleur**

Rouge métal, brillant

• Poids

25,7 kg

GEOMETRIE / TAILLES DE CADRES

TAILLE - ST	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	555	580	605
Bases - RC	mm	475	475	475
Douille de direction - HT	mm	170	170	170
Empattement - WB	mm	1101	1115	1124
Longueur de fourche - FL	mm	477	477	477
Hauteur boitier - BB	mm	305	305	305
Angle de selle - SA	°	71,5	71,5	71,5
Angle de direction - HA	°	67,7	68,5	68,5
Reach	mm	342	366	390
Stack	mm	644	644	644

