



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Produit : WEEKEND 27 FS DUAL 2023

[MOUSTACHE
B I K E S

Résumé

VTT électrique longue randonnée MOUSTACHE Weekend 27 FS Dual 2023 • Moteur Bosch Performance CX 85Nm • Double batterie Bosch 500 + 625 Wh



Liste de prix

Taille vélo : M	5 499,00 €
Taille vélo : L	5 499,00 €
Taille vélo : XL	5 499,00 €
Taille vélo : S	5 499,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Année du modèle : 2023

Description

VTT électrique de voyage MOUSTACHE Weekend 27 FS Dual 2023

Rallongez vos sorties, accumulez du dénivelé et maximisez votre plaisir ! Weekend 27 FS Dual vous emmènera au-delà de vos propres limites avec ses deux batteries totalisant 1125Wh de capacité ! Comptez sur lui pour rendre possible vos envies les plus folles grâce à son moteur Bosch Performance CX ultra puissant, ses pneus Plus et ses suspensions efficaces et confortables.

FICHE TECHNIQUE

• Modèle

Weekend 27 FS Dual

• Cadre

Weekend, Aluminium 6061 T4-T6, 120mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale) et fixations batterie externe PowerPack, 12x148mm, Boost, protection du moteur avec événements de ventilation.

• Fourche

RockShox, 35 Gold RL - DebonAir, réglage externe du rebond, cartouche Motion Control avec réglage de la compression basse vitesse et blocage, débattement 130mm, 15x110mm Boost, Offset 44mm, compatible garde-boue long

• Amortisseur

Moustache, Magic Grip Control 120, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fixation Trunion, 165x45mm, 120mm de débattement



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

- **Moteur**

Bosch, Performance Line CX 250W - Couple de 85Nm disponible sur une large plage d'utilisation. Mode eMTB optimisé, fonction extended boost. Compact, léger, résistance minimale au pédalage et réactivité extrême. Puissance nominale 250W, max 600W, assistance jusqu'à 340 %

- **Batterie**

Batterie principale : Bosch, PowerTube 625Wh Batterie secondaire : Bosch, PowerPack 500Wh

- **Chargeur**

Bosch, 6Ah Fast Charger

- **Compteur**

Bosch, Purion - « Walk assist » ; Eco, Tour, eMTB, Turbo

- **Dérailleur AR**

Shimano, Deore, RD-M6100-SGS, 12-vitesses

- **Pignon / Plateau**

FSA, 34 dents Narrow Wide optimisées - fixation direct mount

- **Cassette**

Shimano, Deore, CS-M6100-12V, 10-51

- **Chaîne**

Shimano, CN-M6100, 12 vitesses

- **Manette**

Shimano, Deore SL-M6100-R, 12-vitesses, Rapidfire Plus

- **Pédalier**

FSA, Aluminium forgé, 165mm

- **Freins**

Freins à disque hydrauliques Shimano BR-M6120 à 4 pistons avant et arrière

- **Disques AV/AR (en mm)**

Shimano, 203mm avant et arrière

- **Moyeux**

Avant = Shimano MT410 à roulements annulaires, 28 trous, Centerlock, axe traversant 15x110mm. Arrière = Shimano MT410 à roulements annulaires, 28 trous, Centerlock, Microspline 12V, axe traversant 12x148mm.

- **Jantes**

Moustache asymétriques, Aluminium 6061E, soudées, double paroi, 28 trous, 27.5", largeur intérieur 35mm, montées avec valves et flap Tubeless



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

- **Pneus**

Maxxis Rekon 27.5x2.60, tringles souples, TLR EXO (Tubeless Ready)

- **Selle**

Moustache, Ergonomic

- **Tige de selle**

KS 900I, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm Taille S = 330mm / 100mm de débattement Taille M = 380mm / 125mm de débattement Tailles L/XL = 430mm / 150mm de débattement

- **Collier de selle**

Moustache, Aluminium 34.9mm

- **Guidon**

Moustache, Aluminium 740mm, rise 15mm , backsweep 9°, upsweep 5°

- **Potence**

Moustache, Aluminium forgé 3D, 60mm

- **Jeu de direction**

FSA, Orbit No 57B



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

- **Poignées**

SB3, Race One Lock

- **Pédales**

Aluminium à plateforme avec réflecteurs

- **Garantie**

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

- **Tailles**

Small, Medium, Large, X-Large

- **Couleur**

Vert pastel, brillant

- **Poids**

27,2 kg

TAILLES / GEOMETRIE

TAILLE - ST	mm	390 (S)	440 (M)	490 (L)	540 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,54 - 1,69	1,66 - 1,81	1,78 - 1,93	1,90 - 2,05
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	570	600	625	650
Bases - RC	mm	458	458	458	458
Douille de direction - HT	mm	140	140	150	160
Empattement - WB	mm	1163	1190	1215	1242
Longueur de fourche - FL	mm	549	549	549	549
Hauteur boîtier - BB	mm	347	347	347	346
Angle de selle - SA	°	72,5	72,5	72,5	72,5
Angle de direction - HA	°	66	66	66	66
Reach	mm	380	410	431	455
Stack	mm	610	612	622	630
Hauteur enjambement (mm) - SO	mm	810	820	820	837

