

Produit : SAMEDI 27 WIDE 6

# MOUSTACHE

BIKES

## Résumé

Vélo électrique MOUSTACHE SAMEDI 27 WIDE 6 • Moteur Bosch Performance CX 85Nm • Batterie 625Wh

TAILLE - ST	mm	390 (S)	440 (M)	490 (L)	540 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,54 - 1,69	1,66 - 1,81	1,78 - 1,93	1,90 - 2,05
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	570	600	625	650
Bases - FC	mm	458	458	458	458
Douille de direction - HT	mm	130	140	150	160
Empattement - WB	mm	1157	1185	1212	1237
Longueur de fourche - FL	mm	537	537	537	537
Hauteur boîtier - BB	mm	345	345	345	345
Angle de selle - SA	°	73	73	73	73
Angle de direction - HA	°	66	66,5	66,5	66,5
Reach	mm	396	414	436	458
Stack	mm	608	620	629	628



## Liste de prix

Taille vélo : S	4 149,00 €
Taille vélo : M	4 149,00 €
Taille vélo : XL	4 149,00 €
Taille vélo : L	4 149,00 €

## Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Millésime : 2022

## Description

### VTT électrique MOUSTACHE SAMEDI 27 WIDE 6

Simplement envie de sensations ?! Samedi 27 Wide 6 vous offre tout ça ! Grâce à son cadre précis et accessible, à ses suspensions haut de gamme efficaces et confortables, à son puissant moteur Bosch Performance Line CX ainsi qu'à son équipement sans reproche il vous permettra de randonner ou d'augmenter le rythme en toute sérénité ! Samedi 27 Wide 6 vous ouvre les portes du plaisir et de la performance en toute simplicité !

## FICHE TECHNIQUE

### Modèle

Samedi 27 Wide 6 2022

### Cadre

Wide, Aluminium 6061 T4-T6, 120mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost , protection du moteur avec événements de ventilation et guide chaîne

### Fourche

FOX, Float 34 Rhythm E-Bike, Grip, Sweep-Adj, 130mm de débattement, 15x110mm, Boost, Offset 51mm

### Amortisseur

Moustache, Magic Grip Control 120, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fixation Trunion, 165x45mm, 120mm de débattement

### Moteur

Bosch, Performance Line CX 250W - Couple de 85Nm disponible sur une large plage d'utilisation. Mode eMTB

optimisé, fonction extended boost. Compact, léger, résistance minimale au pédalage et réactivité extrême. Puissance nominale 250W, max 600W, assistance jusqu'à 340 %

## **Batterie**

Bosch, PowerTube 625Wh

## **Chargeur**

Bosch, 4Ah

## **Compteur**

Bosch Purion déporté - 5 modes (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Off) - « Walk assist »

## **Dérailleur AR**

Shimano, Deore, RD-M6100-SGS, 12 vitesses

## **Pignon / Plateau**

FSA, 34 dents Narrow Wide optimisées - fixation direct mount

## **Cassette**

Shimano, Deore, CS-M6100-12V, 10-51

## **Chaîne**

Shimano, CN-M6100, 12 vitesses

## **Manette**

Shimano, Deore, SL-M6100-R, 12 vitesses, Rapidfire Plus

## **Pédalier**

FSA, Aluminium forgée, 165mm

## **Freins**

Freins à disques hydrauliques Shimano MT420 à 4 pistons avant et arrière

## **Disques AV/AR (en mm)**

Shimano, 203mm avant et arrière

## **Moyeux**

Avant = Shimano MT410 à roulements annulaires, 28 trous, Centerlock, axe traversant 15x110mm Arrière = Shimano MT410 à roulements annulaires, 28 trous, Centerlock, Microspline 12V, axe traversant 12x148mm

## **Jantes**

Moustache asymétriques, Aluminium 6061E, soudées, double paroi, 28 trous, 27.5", 35mm de largeur, montées avec valves et flap Tubeless

## **Pneus**

Maxxis Rekon 27.5x2.80, tringles souples, Tubeless Ready

## **Selle**

Moustache, confort

## **Tige de selle**

KS 900I, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm Taille S= 330mm / 100mm de débattement Taille M= 380mm / 125mm de débattement Taille L= 430mm / 150mm de débattement Taille XL= 430mm / 150mm de débattement

## **Collier de selle**

Moustache, Aluminium 34.9mm

## **Guidon**

Moustache, Aluminium 740mm, rise 15mm , backsweep 9°, upsweep 5°

## **Potence**

Moustache, Aluminium forgé 3D, 60mm

## **Jeu de direction**

FSA, No 57B

## Poignées

SB3, Race One Lock

## Pédales

Moustache à plateforme, Aluminium avec réflecteurs

## Couleur

Rouge métal, brillant

## Poids

23,5 kg

## TAILLES / GEOMETRIE CADRE

TAILLE - ST	mm	390 (S)	440 (M)	490 (L)	540 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,54 - 1,69	1,66 - 1,81	1,78 - 1,93	1,90 - 2,05
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	570	600	625	650
Bases - RC	mm	458	458	458	458
Douille de direction - HT	mm	130	140	150	160
Empattement - WB	mm	1157	1185	1212	1237
Longueur de fourche - FL	mm	537	537	537	537
Hauteur boîtier - BB	mm	345	345	345	345
Angle de selle - SA	°	73	73	73	73
Angle de direction - HA	°	66	66,5	66,5	66,5
Reach	mm	386	414	436	458
Stack	mm	608	620	629	628