

Produit : SAMEDI 27 XROAD FS 3 2022

MOUSTACHE

BIKES

Résumé

Vélo électrique MOUSTACHE SAMEDI 27 XROAD FS 3 2022 • Moteur Bosch Performance CX 85Nm • Batterie intégrée 500Wh



Liste de prix

Taille vélo : L	3 659,00 €
Taille vélo : XL	3 659,00 €
Taille vélo : S	3 659,00 €
Taille vélo : M	3 659,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Année du modèle : 2022

Description

Vélo électrique tout-suspendu Moustache Samedi 27 Xroad FS 3 2022

Samedi Xroad FS c'est la polyvalence et le dynamisme du Xroad, le confort tout-suspendu en plus !

Avec son cadre de 100mm de débattement avant et arrière confié à l'amortisseur Moustache Magic Grip Control ainsi qu'à une fourche Suntour XCM, sa motorisation Bosch équipée du système Performance Line CX avec batterie intégrée PowerTube 500Wh, ses pneus ultra confort Hutchinson Python, notre Xroad FS 3 vous emmène comme sur un tapis volant !

Et avec ses accessoires pratiques qui vous simplifient la vie tels que son porte-bagages compatible QL3 et MIK ou son éclairage puissant, le Xroad FS 3 vous accompagnera vraiment partout, et toujours de façon bien détendue...

FICHE TECHNIQUE

• Modèle

Xroad FS 3

• Cadre

Xroad FS, Aluminium 6061 T4-T6, 100mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec événements de ventilation

• Fourche

Suntour, XCM ATB, HLO, réglage du rebond et blocage hydraulique, 100mm de débattement

• Amortisseur

Moustache, Magic Grip Control 100mm de débattement, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fixation Trunion, 165x40mm, 100mm de débattement

• Moteur

Bosch, Performance CX 85Nm, dynamisme et agilité optimisés - Réduction de l'encombrement et du poids

- **Batterie**

Bosch, PowerTube 500Wh

- **Chargeur**

Bosch, 4Ah

- **Compteur**

Bosch Purion déporté - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist »

- **Dérailleur AR**

Shimano, Deore, RD-M4120-SGS, 10 vitesses

- **Pignon / Plateau**

FSA, Aluminium, 38 dents avec protège plateau

- **Cassette**

Sunrace, CSMS2, 11-42

- **Chaîne**

KMC, X10, 10 vitesses

- **Manette**

Shimano, Deore, Rapidfire Plus pour cintre plat

- **Pédalier**

Moustache, Aluminium, 170mm

- **Freins**

Freins à disque hydraulique Shimano MT200

- **Disques AV/AR (en mm)**

Shimano, 180mm avant et arrière

- **Moyeux**

Avant = Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide Arrière = Shimano, 32 trous, 12x148mm, axe traversant.

- **Jantes**

Moustache, Aluminium, double paroi, 32 trous

- **Pneus**

Hutchinson, Python, 27.5x2.10

- **Selle**

Selle Royal, Shadow Ergonomic

- **Tige de selle**

Moustache, Aluminium, 31.6mm, 350mm

- **Collier de selle**

Moustache, Aluminium, 34.9mm

- **Guidon**

Moustache, ergonomique, Aluminium, 680mm, backsweep 25°

- **Potence**

Moustache, Aluminium, réglable S/M = 65mm L/XL = 90mm

- **Jeu de direction**

FSA, No 57-B

- **Poignées**

Ergonomiques, double densité

- **Eclairage AV**

AXA Blueline, 30 lux, alimentée par la batterie principale

- **Eclairage AR**

Spanninga Presto2Guard, alimentée par la batterie principale

- **Béquille**

Moustache, réglable

- **Garde-boue**

Moustache, Aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

- **Porte-bagages**

Moustache, Aluminium, fixation basse QL3, compatible avec les sacs et accessoires MIK

- **Pédales**

Aluminium à plateforme avec réflecteurs

- **Garantie**

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

- **Tailles**

Small, Medium, Large, X-Large

• Couleur

Bleu métal, brillant

• Poids

25,5kg

GEOMETRIE / TAILLES DE CADRES

TAILLE - ST	mm	390 (S)	440 (M)	490 (L)	540 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,54 - 1,69	1,66 - 1,81	1,78 - 1,93	1,90 - 2,05
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	563	588	613	638
Bases - RC	mm	458	458	458	458
Douille de direction - HT	mm	130	140	150	160
Empattement - WB	mm	1127	1150	1176	1202
Longueur de fourche - FL	mm	501	501	501	501
Hauteur boîtier - BB	mm	327	327	327	327
Angle de selle - SA	°	74,7	74,7	74,7	74,7
Angle de direction - HA	°	68,7	68,9	68,9	68,9
Reach	mm	398	420	442	464
Stack	mm	602	613	622	631

