Produit : SAMEDI 27 XROAD 2 SMART SYSTEM 2023

MOUSTACHE BIKES

Résumé

Vélo électrique MOUSTACHE SAMEDI 27 XROAD 2 SMART SYSTEM 2023 • Moteur Bosch Performance Smart System 75Nm • Batterie PowerTube 500Wh Smart System

Liste de prix

Taille : S	Batterie : Batterie 500 Wh	3 499,00 €
Taille : M	Batterie : Batterie 500 Wh	3 499,00 €
Taille : L	Batterie : Batterie 500 Wh	3 499,00 €
Taille : XL	Batterie : Batterie 500 Wh	3 499,00 €
Taille : S	Batterie : Batterie 625 Wh	3 699,00 €
Taille : M	Batterie : Batterie 625 Wh	3 699,00 €
Taille : L	Batterie : Batterie 625 Wh	3 699,00 €
Taille : XL	Batterie : Batterie 625 Wh	3 699,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Année du modèle : 2023

Description

Vélo électrique Moustache Samedi 27 Xroad 2 Smart System 2023

"J'ai besoin d'un vélo capable de rouler en ville, d'aller sur des pistes, qui pédale bien, pas trop lourd, bien équipé et que je peux emmener partout" : tel fut grosso modo le cahier des charges intransigeant imposé aux ingénieurs de Moustache. Le résultat : le Xroad 2.
Grâce à son cadre rigide avec intégration de la batterie Bosch PowerTube, son système Bosch Performance Line et sa fourche 80mm de débattement, le Xroad 2 est dynamique et confortable. Il est également parfaitement équipé d'accessoires pratiques tels que son porte-bagages compatible avec les standards de fixation QL3 et MIK ainsi qu'un puissant éclairage avant et arrière !

Spécifications

Cadre

Xroad, Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré.

Fourche

SR Suntour, XCM ATB, réglage de la précontrainte, 80mm de débattement

Moteur

Bosch, Performance Line, 250W, Smart System, 75Nm

Batterie

Bosch, PowerTube 500Wh, verticale, Smart System

Chargeur

BOSCH, 4Ah

Compteur

Bosch, Intuvia 100, Smart System, compact, LED remote Bluetooth ; Eco, Auto, Sport, Turbo

Dérailleur AR

Shimano, Altus, RD-R2000-SGS, 9 vitesses

Plateau

40 dents, Narrow Wide

Cassette

Shimano, CS-HG201, 9 vitesses, 11-36

Chaîne

KMC, X9, 9 vitesses, 120 maillons

Manette

Shimano, Altus, SL-M2010-R, 9 vitesses

Pédalier

Moustache, Aluminium, 170mm

Frein AV

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

Frein AR

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

Disque AV

Shimano, 180mm

Disque AR

Shimano, 160mm

Moyeux

Avant : Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide // Arrière : Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide

Jantes

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm

Pneus

Hutchinson, Python 2, 27.5x2.10

Selle

Selle Royal, Wave

Tige de selle

Moustache, Aluminium, 31.6mm, 350mm

Collier de selle

Moustache, Aluminium, 34.9mm

Guidon

Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 25°

Potence

Moustache, aluminium, réglable, 90mm

Jeu de direction

FSA, No 57B-1

Poignées

Ergonomiques, double densité

Eclairage AV

AXA, Blueline, 30 lux, alimenté par la batterie principale

Eclairage AR

Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

Antivol

- / Compatible Bosch Connect Module (BCM) avec fonction eBike Alarm

Béquille

Moustache, réglable

Garde-boue

Moustache, Aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

Porte-bagages

Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD

Pédales

Plateforme résine avec réflecteurs

Garantie

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

Tailles

S, M, L, XL

Couleur

Bleu pétrole brillant

PTAC

135 kg

Géométrie

	S	M	L	XL
Taille (mm) - ST	420	470	530	580
Utilisateur (à titre indicatif en m)	1,55 - 1,70	1,68 - 1,83	1,80 - 1,95	1,90 - 2,05
Tube supérieur (mesure horizontale en mm) - TT	560	585	610	635
Bases (mm) - RC	475	475	475	475
Douilles de direction (mm) - HT	170	170	170	190
Empattement (mm) -	1108	1123	1148	1174

VELOZEN

• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

	S	M	L	XL
WB				
Longueur de fourche (mm)	487	487	487	487
Hauteur boitier (mm) - BB	298	298	298	298
Angle de selle (°) - SA	71	71	71	71
Angle de direction (°) - HA	67,2	68	68	68
Reach (mm)	341	365	390	409
Stack (mm)	644	648	648	667
Enjambement (mm) - SO	762	771	771	777