## Produit : SAMEDI 27 XROAD 2 OPEN SMART SYSTEM

MOUSTACHE BIKES

**Résumé**

Vélo électrique MOUSTACHE SAMEDI 27 XROAD 2 OPEN SMART SYSTEM

**Liste de prix**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couleur : Bleu | Taille : S | Batterie : Batterie 500 Wh | 3 349,00 € |

**Caractéristiques**

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Millésime : 2023

**Description**

# Vélo électrique Moustache Samedi 27 Xroad 2 Open Smart System

"J’ai besoin d’un vélo capable de rouler en ville, d’aller sur des pistes, qui pédale bien, pas trop lourd, bien équipé et que je peux emmener partout" : tel fut grosso modo le cahier des charges intransigeant imposé aux ingénieurs de Moustache. Le résultat : le Xroad 2.
Grâce à son cadre rigide avec intégration de la batterie Bosch PowerTube, son système Bosch Performance Line et sa fourche 80mm de débattement, le Xroad 2 est dynamique et confortable. Il est également parfaitement équipé d'accessoires pratiques tels que son porte-bagages compatible avec les standards de fixation QL3 et MIK ainsi qu'un puissant éclairage avant et arrière !

## Spécifications

**Cadre** Xroad, Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré. **Fourche** SR Suntour, XCM ATB, réglage de la précontrainte, 80mm de débattement **Moteur** Bosch, Performance Line, 250W, Smart System, 75Nm **Batterie** Bosch, PowerTube 500Wh, verticale, Smart System **Autonomie*** 136 km
Conditions Maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales **Chargeur** BOSCH, 4Ah **Compteur** Bosch, Intuvia 100, Smart System, compact, LED remote Bluetooth ; Eco, Auto, Sport, Turbo **Dérailleur AR** Shimano, Altus, RD-R2000-SGS, 9 vitesses **Plateau** 40 dents, Narrow Wide **Cassette** Shimano, CS-HG201, 9 vitesses, 11-36 **Chaîne** KMC, X9, 9 vitesses, 120 maillons **Manette** Shimano, Altus, SL-M2010-R, 9 vitesses **Pédalier** Moustache, Aluminium, 170mm **Frein AV** Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique F**rein AR** Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique **Disque AV** Shimano, 180mm **Disque AR** Shimano, 160mm **Moyeux** Avant : Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide // Arrière : Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide **Jantes** Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm **Pneus** Hutchinson, Python 2, 27.5x2.10 **Selle** Selle Royal, Wave **Tige de selle** Moustache, Aluminium, 31.6mm, 350mm **Collier de selle** Moustache, Aluminium, 34.9mm **Guidon** Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 25° **Potence** Moustache, aluminium, réglable, 90mm **Jeu de direction** FSA, No 57B-1 **Poignées** Ergonomiques, double densité **Eclairage AV** AXA, Blueline, 30 lux, alimenté par la batterie principale **Eclairage AR** Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale **Antivol** - / Compatible Bosch Connect Module (BCM) avec fonction eBike Alarm **Béquille** Moustache, réglable **Garde-boue** Moustache, Aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables **Porte-bagages** Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD **Pédales** Plateforme résine avec réflecteurs **Garantie** 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie **Tailles** S, M, L **Couleur** Bleu pétrole brillant **PTAC** 135 kg

## Géométrie

| | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Taille (mm) - ST | 390 | 450 | 510 |
| Utilisateur (à titre indicatif en m) | 1,49 - 1,61 | 1,59 - 1,76 | 1,74 - 1,90 |
| Tube supérieur (mesure horizontale en mm) - TT | 555 | 580 | 605 |
| Bases (mm) - RC | 475 | 475 | 475 |

| | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Douilles de direction (mm) - HT | 170 | 170 | 170 |
| Empattement (mm) - WB | 1109 | 1118 | 1143 |
| Longueur de fourche (mm) | 487 | 487 | 487 |
| Hauteur boitier (mm) - BB | 298 | 298 | 298 |
| Angle de selle (°) - SA | 71 | 71 | 71 |
| Angle de direction (°) - HA | 67,2 | 68 | 68 |
| Reach (mm) | 336 | 360 | 385 |
| Stack (mm) | 643 | 648 | 648 |
| Enjambement (mm) - SO | 438 | 438 | 438 |

https://youtu.be/0rBWNtu5tnY?si=4pVEhW8bSIfSWFyM