

Produit : PLANET² 6.8 2022



Résumé

Vélo électrique PLANET² 6.8 2022 • Moteur Bosch Performance Line CX 85Nm • Batterie 625Wh



Liste de prix

Couleur : Gris	Taille : S	2 950,00 €
Couleur : Gris	Taille : M	2 950,00 €
Couleur : Gris	Taille : L	2 950,00 €
Couleur : Gris	Taille : XL	2 950,00 €
Couleur : Rouge	Taille : S	2 950,00 €
Couleur : Rouge	Taille : M	2 950,00 €
Couleur : Rouge	Taille : L	2 950,00 €
Couleur : Rouge	Taille : XL	2 950,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Année du modèle : 2022

Description

Vélo électrique FOCUS PLANET² 6.8 2022

AGILE EN VILLE

- **MOTEUR ÉLECTRIQUE PUISSANT POUR UNE UTILISATION QUOTIDIENNE**

L'efficace motorisation électrique Bosch Performance CX de quatrième génération vous assiste jusqu'à 25 km/h grâce à son couple de 85 Nm. Le moteur électrique le plus puissant de Bosch est parfaitement intégré et la géométrie bien équilibrée du PLANET² offre sécurité et fiabilité. La batterie Bosch Powertube, parfaitement intégrée au tube oblique, peut sans problème être retirée à tout moment pour être chargée. Et bien sûr, vous pouvez aussi la charger directement sur votre vélo. Grâce à sa batterie d'une capacité de 625 Wh, vous avez largement assez d'autonomie pour faire de grandes ballades.

- **UNE FORME DE CADRE ADAPTÉE À VOS BESOINS ET À PLUS DE CHARGE**

Avec le PLANET², vous pouvez choisir entre un cadre « wave » (col de cygne) ou diamant - comme vous préférez. En outre, son poids total autorisé est de 150 kg, donc vous pouvez monter une remorque. Il est donc paré à affronter les défis du quotidien.

- **SÉCURITÉ ET CONFORT**

Les freins à disques, le système d'éclairage et la position assise confortable offrent de la fiabilité. De plus, le Planet² est équipé de pneus hors-route extra larges de 57 mm offrant un comportement de roulage agréable, du confort, de l'accroche et de la sécurité même sur des routes non pavées.

FICHES TECHNIQUES

MATIÈRE DU CADRE

Aluminium

CADRE

Integrale 0.6, Aluminium

FOURCHE

SR Suntour XCM 32 LOR, 15x100 mm

FOURCHE À SUSPENSION

80 mm

MOTEUR

Bosch Performance Line CX, 36 V / 250 W / 85 Nm

BATTERIE WATT-HEURE

625 Wh

ÉCRAN

Bosch Purion, écran LCD avec assistance à la marche

RÉGULATEUR

Shimano Deore M4100, 10-speed

DÉRAILLEUR ARRIÈRE

Shimano Deore M4120, 10-speed

PIGNONS

Shimano Deore M4100, 10-speed

CHAÎNE

KMC X10.93

MANIVELLE

LANHANG - BOSCH GEN4

BOITIER DE PÉDALIER

Integrated in Drive Unit

TRANSMISSION

avant: 38, arrière: 11-42

GUIDON

690 mm, riserbar, backsweep: 15°, 31,8 mm

POIGNÉES

Herrmans Click

PLONGEUR

FOCUS aluminium, 31,8 mm, 60 mm, 17°

JEU DE DIRECTION

VP Components, ZS 44/286 - ZS56/40

SELLE

Selle Royal Vivo

TIGE DE SELLE

Aluminium, 31.6 mm

FREIN

Shimano MT200, frein à disque hydraulique

DESCRIPTION DES LEVIERS DE FREIN

Shimano MT200

FREIN

Disc

JANTES

RODI TRYP25, 25-622

MOYEU ARRIÈRE

Shimano FH-TX505, QR

MOYEU AVANT

Shimano Alivio MT400, 15x100mm

PNEUS

Schwalbe Hurricane Performance, 57-622

GARDE-BOUE

SKS, plastic

FEU AVANT

LiteMOVE SE70, 70 LUX

FEU ARRIÈRE

Herrmans H-Trace, LED

PIGNONS

10

POIDS EN KG

24,9

GÉOMÉTRIE

	S	M	L	XL
MAAT	43	48	53	58
TAILLE (MM)	430	480	530	580
LARGEUR DU GUIDON	690	690	690	690
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM)	80	80	80	80
LONGUEUR DE MANIVELLE	170	170	175	175
LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM)	350	350	350	350
A LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM)	430	480	530	580
B TUBE HORIZONTAL	597	601	609	618

	EFFECTIF (MM)				
C	ANGLE DE	71	71	71	70.5
	DIRECTION (°)				
D	ANGLE DU	73	73	73	73
	TUBE DE SELLE				
	EFFECTIF (°)				
E	LONGUEUR DE	494	494	494	494
	CHAINE (MM)				
F	BB DROP (MM)	65	65	65	65
G	HAUTEUR	160	170	180	190
	DOUILLE DE				
	DIRECTION				
	(MM)				
H	LONGUEUR DE	484	484	484	484
	LA FOURCHE				
	(MM)				
I	DÉPORT DE LA	44	44	44	44
	FOURCHE (MM)				
J	EMPATTEMENT	1136	1140	1149	1164
	(MM)				
K	STACK (MM)	660	669	679	686
L	REACH (MM)	395	396	402	408

