

Produit : SAMEDI 27 XROAD 3 Smart System

MOUSTACHE

BIKES

Résumé

Vélo électrique SAMEDI 27 XROAD 3 Smart System - Moteur Bosch, Performance Line, 250W, Smart System, 75Nm - Batterie Bosch, PowerTube 500Wh, verticale, Smart System



Liste de prix

Taille vélo : S	Batterie : Batterie 500 Wh	3 299,00 €
Taille vélo : S	Batterie : Batterie 625 Wh	3 499,00 €
Taille vélo : M	Batterie : Batterie 500 Wh	3 299,00 €
Taille vélo : M	Batterie : Batterie 625 Wh	3 499,00 €
Taille vélo : L	Batterie : Batterie 500 Wh	3 299,00 €
Taille vélo : L	Batterie : Batterie 625 Wh	3 499,00 €
Taille vélo : XL	Batterie : Batterie 500 Wh	3 299,00 €
Taille vélo : XL	Batterie : Batterie 625 Wh	3 499,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Millésime : 2023

Description

Vélo électrique SAMEDI 27 XROAD 3 Smart System

Avec son cadre rigide intégrant une batterie Bosch PowerTube de 625Wh, sa motorisation Bosch Performance Line Smart System, une fourche 80mm de débattement ainsi qu'une tige de selle suspendue, Xroad 3 est dynamique et très confortable. Il est également parfaitement équipé avec un bon nombre d'accessoires pratiques tels que son porte-bagages compatible avec les standards de fixation QL3 et MIK ainsi qu'un puissant éclairage avant et arrière. Parfait pour les trajets du quotidien comme pour partir en vacances !

Dans sa version Open, le tube supérieur est abaissé permettant un large dégagement à l'entrejambe pour une meilleure accessibilité.

Spécifications

Cadre Xroad, Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré. **Fourche** SR Suntour, XCM ATB, HLO, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 80mm de débattement **Moteur** Bosch, Performance Line, 250W, Smart System, 75Nm **Chargeur** BOSCH, 4Ah **Compteur** Bosch, Intuvia 100, Smart System, compact, LED remote Bluetooth ; Eco, Auto, Sport, Turbo **Dérailleur AR** Shimano, Deore, RD-M4120-SGS, 10 vitesses **Plateau** 40 dents, Narrow Wide **Cassette** Sunrace, CSMS2, 10 vitesses, 11-42 **Chaîne** KMC, X10, 10 vitesses, 120 maillons **Manette** Shimano, Deore, SL-M4100-R, 10 vitesses **Pédalier** Moustache, Aluminium, 170mm **Frein AV** Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique **Frein AR** Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique **Disque AV** Shimano, 180mm **Disque AR** Shimano, 160mm **Moyeux** Avant : Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide // Arrière : Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide **Jantes** Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm **Pneus** Hutchinson, Python 2, 27.5x2.10 **Selle** Selle Royal, Shadow+ **Tige de selle** Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement **Collier de selle** Moustache, Aluminium, 34.9mm **Guidon** Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 25° **Potence** Moustache, aluminium, réglable, 90mm **Jeu de direction** FSA, No 57B-1 **Poignées** Ergonomiques, double densité **Eclairage AV** AXA, Blueline, 30 lux, alimenté par la batterie principale **Eclairage AR** Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale **Antivol** Compatible Bosch Connect Module (BCM) avec fonction eBike Alarm **Béquille** Moustache, réglable **Garde-boue** Moustache, Aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables **Porte-bagages** Moustache, aluminium, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD **Pédales** Plateforme aluminium avec réflecteurs **Garantie** 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie **Couleur** Titanium brillant

PTAC

135 kg

Géométrie

	S	M	L	XL
Taille (mm) - ST	420	470	530	580
Utilisateur (à titre)	1,55 - 1,70	1,68 - 1,83	1,80 - 1,95	1,90 - 2,05

	S	M	L	XL
indicatif en m)				
Tube supérieur (mesure horizontale en mm) - TT	560	585	610	635
Bases (mm) - RC	475	475	475	475
Douilles de direction (mm) - HT	170	170	170	190
Empattement (mm) - WB	1108	1123	1148	1174
Longueur de fourche (mm)	487	487	487	487
Hauteur boitier (mm) - BB	298	298	298	298
Angle de selle (°) - SA	71	71	71	71
Angle de direction (°) - HA	67,2	68	68	68
Reach (mm)	341	365	390	409
Stack (mm)	644	648	648	667
Enjambement (mm) - SO	762	771	771	777

<https://youtu.be/0rBWNtu5tnY?si=4pVEhW8bSifSWFyM>