

Produit : SAMEDI 27 XROAD 3 OPEN Smart System

NOUSTACHE

B I K E S

Résumé

Vélo électrique SAMEDI 27 XROAD 3 OPEN Smart System - Moteur Bosch, Performance Line, 250W, Smart System, 75Nm - Batterie Bosch, PowerTube 625Wh ou 500Wh, verticale, Smart System



Liste de prix

: S	Batterie : Batterie 500 Wh	3 499,00 €
: S	Batterie : Batterie 625 Wh	3 699,00 €
: M	Batterie : Batterie 500 Wh	3 499,00 €
: M	Batterie : Batterie 625 Wh	3 699,00 €
: L	Batterie : Batterie 500 Wh	3 499,00 €
: L	Batterie : Batterie 625 Wh	3 699,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Millésime : 2023

Description

Vélo électrique SAMEDI 27 XROAD 3 OPEN Smart System

En peinture quand on mélange du bleu et du jaune on obtient du vert. Et chez Moustache quand nous avons mélangé un VTAE et un vélo urbain, nous avons obtenu le Xroad !

Avec son cadre rigide intégrant une batterie Bosch PowerTube de 625Wh ou 500 Wh, sa motorisation Bosch Performance Line Smart System, une fourche 80mm de débattement ainsi qu'une tige de selle suspendue, Xroad 3 est dynamique et très confortable. Il est également parfaitement équipé avec un bon nombre d'accessoires pratiques tels que son porte-bagages compatible avec les standards de fixation QL3 et MIK ainsi qu'un puissant éclairage avant et arrière. Parfait pour les trajets du quotidien comme pour partir en vacances !

Dans sa version Open, le tube supérieur est abaissé permettant un large dégagement à l'entrejambe pour une meilleure accessibilité.

Spécifications

Cadre Xroad, Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré. **Fourche** SR Suntour, XCM ATB, HLO, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 80mm de débattement **Moteur** Bosch, Performance Line, 250W, Smart System, 75Nm **Batterie** Bosch, PowerTube 625Wh ou 500Wh, verticale, Smart System **Chargeur** BOSCH, 4Ah **Compteur** Bosch, Intuvia 100, Smart System, compact, LED remote Bluetooth ; Eco, Auto, Sport, Turbo **Dérailleur** AR Shimano, Deore, RD-M4120-SGS, 10 vitesses **Plateau** 40 dents, Narrow Wide **Cassette** Sunrace, CSMS2, 10 vitesses, 11-42 **Chaîne** KMC, X10, 10 vitesses, 120 maillons **Manette** Shimano, Deore, SL-M4100-R, 10 vitesses **Pédalier** Moustache, Aluminium, 170mm **Frein** AV Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique **Frein** AR Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique **Disque** AV Shimano, 180mm **Disque** AR Shimano, 160mm **Moyeux** Avant : Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide // Arrière : Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide **Jantes** Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm **Pneus** Hutchinson, Python 2, 27.5x2.10 **Selle** Selle Royal, Shadow+ **Tige de selle** Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement **Collier de selle** Moustache, Aluminium, 34.9mm **Guidon** Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 25° **Potence** Moustache, aluminium, réglable, 90mm **Jeu de direction** FSA, No 57B-1 **Poignées** Ergonomiques, double densité **Eclairage** AV AXA, Blueline, 30 lux, alimenté par la batterie principale **Eclairage** AR Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale **Antivol** Compatible Bosch Connect Module (BCM) avec fonction eBike Alarm **Béquille** Moustache, réglable **Garde-boue** Moustache, Aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables **Porte-bagages** Moustache, aluminium, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD **Pédales** Plateforme aluminium avec réflecteurs **Garantie** 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie **Couleur** Titanium brillant

PTAC

135 kg

Géométrie

	S	M	L
Taille (mm) - ST	390	450	510
Utilisateur (à titre indicatif)	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

	S	M	L
en m)			
Tube supérieur (mesure horizontale en mm) - TT	555	580	605
Bases (mm) - RC	475	475	475
Douilles de direction (mm) - HT	170	170	170
Empattement (mm) - WB	1109	1118	1143
Longueur de fourche (mm)	487	487	487
Hauteur boîtier (mm) - BB	298	298	298
Angle de selle (°) - SA	71	71	71
Angle de direction (°) - HA	67,2	68	68
Reach (mm)	336	360	385
Stack (mm)	643	648	648
Enjambement (mm) - SO	438	438	438
https://youtu.be/0rBWNtu5tnY?si=4pVEhW8bSIfSWFyM			