

Produit : SAMEDI 27 XROAD FS 3

MOUSTACHE

B I K E S

Résumé

Vélo électrique de voyage MOUSTACHE SAMEDI 27 XROAD FS 3 • Moteur Bosch Performance CX 85Nm

• Modèle équipé : garde-boues, porte-bagages & éclairages



Liste de prix

Taille : S	Batterie : Batterie 500 Wh	3 599,00 €
Taille : M	Batterie : Batterie 500 Wh	3 599,00 €
Taille : L	Batterie : Batterie 500 Wh	3 599,00 €
Taille : XL	Batterie : Batterie 500 Wh	3 599,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Millésime : 2024

Description

Vélo électrique MOUSTACHE SAMEDI 27 XROAD FS 3

Conçu pour affronter tous les terrains avec aisance et confort, le **Xroad FS 4** est le compagnon idéal pour les amateurs de liberté et de sensations. Grâce à son **cadre tout-suspendu** offrant **100 mm de débattement**, combiné à l'**amortisseur Moustache**



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Magic Grip Control et à la **fourche SR Suntour** chaque sortie devient une expérience fluide et maîtrisée.

Côté motorisation, ce vélo est doté du **système Bosch Performance Line CX Smart System**, une référence en matière de puissance et de réactivité, associé à une **batterie intégrée PowerTube 625Wh** pour une autonomie impressionnante. Plus besoin de s'inquiéter des longues distances ou des reliefs exigeants !

L'adhérence et le confort ne sont pas en reste avec les **pneus ultra-confort Hutchinson**, conçus pour absorber les irrégularités du terrain et offrir une stabilité optimale. Quel que soit le défi, le **Xroad FS 4** vous transporte avec une aisance digne d'un tapis volant !

Prêt à repousser les limites ? **En selle pour l'aventure !** 🚴🏻🏆🌟

Spécifications

Cadre

Xroad FS, Aluminium 6061 T4-T6, 100mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec événements de ventilation

Fourche

SR Suntour, XCR 32 ATB, LOR, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 100mm de débattement

Amortisseur

Moustache, Magic Grip Control 100mm de débattement, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fi-ation Trunion, 165-40mm, 100mm de débattement

Moteur

Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm

Batterie

Bosch, PowerTube 500Wh ou 625wh, horizontale, Smart System



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Chargeur

BOSCH, 4Ah

Compteur

Bosch, Intuvia 100, Smart System, compact, LED remote Bluetooth ; Eco, Auto, Sport, Turbo

Dérailleur AR

Shimano, Deore, RD-M4120-SGS, 10-11 vitesses

Plateau

FSA, Narrow Wide, 38 dents, protège plateau

Cassette

Sunrace, CSMS7, 11 vitesses, 11-42

Chaîne

Sram, PC1110, 11 vitesses, 118 maillons

Manette

Shimano, Deore, SL-M5100-R, 11 vitesses



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Pédalier

Moustache, Aluminium, 170mm

Frein AV

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

Frein AR

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

Disque AV

Alhonga, 180mm

Disque AR

Alhonga, 180mm

Moyeux

Avant : Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide // Arrière : Shimano, 32 trous, 12x148mm, axe traversant

Jantes

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm

Pneus



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Hutchinson, Python 2, 27.5x2x1

Selle

Selle Royal, Shadow+

Tige de selle

Moustache, Aluminium, 31.6mm, 350mm

Collier de selle

Moustache, Aluminium, 34.9mm

Guidon

Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 25°

Potence

Moustache, aluminium, réglable, 65mm

Jeu de direction

FSA, No 57B

Poignées

SB3, Ergonomiques



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Eclairage AV

AXA, Blueline, 30 lux, alimenté par la batterie principale

Eclairage AR

Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

Béquille

Moustache, réglable

Garde-boue

Moustache, Aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

Porte-bagages

Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD

Pédales

Plateforme aluminium avec réflecteurs

Garantie

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

Tailles

S, M, L, XL

Couleur

Titanium brillant

PTAC

135 kg

Géométrie

	S	M	L	XL
Taille (mm) - ST	390	440	490	540
Utilisateur (à titre indicatif en m)	1,54 - 1,69	1,66 - 1,81	1,78 - 1,93	1,90 - 2,05
Tube supérieur (mesure horizontale en mm) - TT	563	588	613	638
Bases (mm) - RC	458	458	458	458
Douilles de direction (mm) - HT	130	140	150	160
Empattement (mm) - WB	1127	1150	1176	1202
Longueur de fourche (mm)	501	501	501	501
Hauteur boitier - BB	327	327	327	327
Angle de selle (°) - SA	74,7	74,7	74,7	74,7
Angle de direction (°)	68,7	68,9	68,9	68,9



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

	S	M	L	XL
- HA				
Reach (mm)	398	420	442	464
Stack (mm)	602	613	622	631
Enjambement (mm) - 740		735	740	744
SO				