

Produit : Samedi 29 Game 3

MOUSTACHE

BIKES

Résumé

Vélo électrique Moustache Samedi 29 Game 3



Liste de prix

Taille vélo : XL

Batterie : 36V - 20,8Ah / 750Wh

4 050,00 €

Caractéristiques

Moteur : emplacement : Moteur central

Moteur : marque / modèle : Bosch Performance CX

Moteur : couple max : 85 Nm

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Millésime : 2023

Description

VTT électrique Moustache Samedi 29 Game 3

Le GAME offre une motorisation Bosch Performance CX, puissante et agile, avec Smart System Bosch et batterie amovible intégrée de 750 Wh ou 625 Wh pour plus d'autonomie et de connectivité. Ce vélo vous

emmènera partout, qu'importe la difficulté du terrain ou le pourcentage de la pente. Sa géométrie a été pensée pour procurer aux riders néophytes stabilité et confort, et pour les plus aguerris, repousser les limites du pilotage en élargissant les champs du possible.

La fourche suspendue RockShox Domain R couplée à l'amortisseur arrière Moustache Magic Grip Control, confèrent 170 mm de débattement pour gommer les aspérités du terrain avec une efficacité bluffante, sans avoir besoin d'être un pro du réglage de suspension.

Le dérailleur Shimano Deore 11 vitesses vous garantira un passage des vitesses précis et fiable en toutes circonstances. Pour freiner les ardeurs du GAME 5 vous pouvez compter sur des freins Shimano MT420 à 4 pistons, progressifs et durables.

Quant aux roues 29" avec des jantes aluminium Tubeless Just_Moustache, elles ont été développées spécialement par Moustache pour apporter le grip nécessaire et résister aux contraintes du VTTAE.

FICHE TECHNIQUE

Cadre

Game, aluminium 6061 T4-T6, 160mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec événements de ventilation

Fourche

RockShox, Domain R, ressort DebonAir, réglage externe du rebond, débattement 170mm, 15x110mm, Boost, offset 44mm, compatible mini garde-boue

Amortisseur

Moustache, Magic Grip Control 160, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fi-ation Trunion, 205-65mm, 160mm de débattement

Moteur

Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm

Batterie

Bosch, PowerTube 750Wh ou 625Wh, horizontale, Smart System

Conditions

Maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales

Chargeur

BOSCH, 4Ah

Compteur

Bosch, Intuvia 100, Smart System, compact, LED remote Bluetooth ; Eco, Tour+, eMTB, Turbo

Dérailleur AR

Shimano, Deore, RD-M5100-SGS, 11 vitesses

Plateau

FSA, Narrow Wide, 34 dents

Cassette

Shimano, Deore, CS-M5100, 11V, 11-51

Chaîne

Sram, PC1110, 11 vitesses, 120 maillons

Manette

Shimano, Deore, SL-M5100-R, 11 vitesses

Pédalier

Moustache, aluminium forgé, 165mm

Frein AV

Shimano, MT420, disque hydraulique, 4 pistons

Frein AR

Shimano, MT420, disque hydraulique, 4 pistons

Disque AV

Shimano, 203mm

Disque AR

Shimano, 203mm

Moyeux

Avant : Moustache, 28 trous, 15x110mm, axe traversant // Arrière : Moustache, 28 trous, 12x148mm, axe traversant

Jantes

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

Pneus

Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, EXO/TR (Tubeless Ready)

Selle

Moustache, Sport, rails acier

Tige de selle

EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm

Débattement TdS

S: 125mm M: 150mm L/XL: 170mm

Collier de selle

Moustache, aluminium, 36.8mm

Guidon

Moustache, aluminium, 780mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 4°

Potence

Moustache, aluminium forgé 3D, 40mm

Jeu de direction

Acros, AZX-579, roulements scellés

Poignées

SB3, Race

Pédales

Plateforme aluminium avec réflecteurs

Garantie

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

Couleur

Noir/Ocre brillant

Poids

26 kg

PTAC

140 kg

A noter que les composants qui équipent les vélos Moustache sont susceptibles d'être modifiés sans notification, pour une qualité de spécification équivalente ou meilleure.

[• Télécharger la fiche en PDF](#)

TAILLES / GEOMETRIE

TAILLE - ST	mm	390 (S)	420 (M)	450 (L)	480 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	590	620	645	670
Bases - RC	mm	462	462	462	462
Douille de direction - HT	mm	100	110	130	140
Empattement - WB	mm	1225	1257	1286	1313
Hauteur boîtier - BB	mm	350	350	350	350
Longueur de fourche - FL	mm	583,7	583,7	583,7	583,7
Offset de fourche - FO	mm	44	44	44	44
Angle de tube de selle - STa	°	76	76	76	76
Angle de douille de direction - HTa	°	65	65	65	65
Reach	mm	433	461	481	504
Stack	mm	628	637	655	664
Enjambement - SO	mm	836	845	863	873
Hauteur de roue - WH	mm	750	750	750	750

