

Produit : SAMEDI 27 XROAD 1 2023

MOUSTACHE

BIKES

Résumé

Vélo électrique MOUSTACHE SAMEDI 27 XROAD 1 2023 • Moteur Bosch Active Plus 50Nm • Batterie 400Wh



Liste de prix

Taille vélo : S	Batterie : Batterie 500 Wh	3 199,00 €
Taille vélo : S	Batterie : Batterie 400 Wh	2 999,00 €
Taille vélo : M	Batterie : Batterie 500 Wh	3 199,00 €
Taille vélo : M	Batterie : Batterie 400 Wh	2 999,00 €
Taille vélo : L	Batterie : Batterie 500 Wh	3 199,00 €
Taille vélo : L	Batterie : Batterie 400 Wh	2 999,00 €
Taille vélo : XL	Batterie : Batterie 500 Wh	3 199,00 €
Taille vélo : XL	Batterie : Batterie 400 Wh	2 999,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Année du modèle : 2023

Description

Vélo électrique Moustache Samedi 27 Xroad 1 2023

Samedi 27 Xroad 1 est un caméléon qui sait se fondre dans tous les milieux, aussi bien pour vous conduire au travail, faire les courses que pour les sorties du weekend en forêt.

Avec son nouveau cadre rigide aux soudures polies, son système Bosch Active Line Plus performant, sa fourche 80mm de débattement ainsi que ses pneus Hutchinson Python pour affronter les obstacles, Samedi 27 Xroad 1 est dynamique et confortable. Son porte-bagages QL3 permettant de fixer une sacoche en un clic ainsi que ses éclairages puissants. Dans sa version Open, le tube supérieur est abaissé permettant un large dégagement à l'entrejambe pour une meilleure accessibilité.

FICHE TECHNIQUE

- **Modèle**

Xroad 1

- **Cadre**

Xroad, Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré.

- **Fourche**

Suntour, XCM ATB, réglage de la précontrainte, 80mm de débattement

- **Moteur**

Bosch, Active Line Plus 250W - 35/50 Nm - Assistance de 40 à 250 % - 25 km/h - Naturel - Silencieux - Sans friction - Compact - Léger

- **Batterie**

Bosch, PowerTube 400Wh

- **Chargeur**

Bosch, 2Ah

- **Compteur**

Bosch Purion déporté - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist »

- **Dérailleur AR**

Shimano, Altus, RD-M2000-SGS, 9 vitesses

- **Pignon / Plateau**

40 dents Narrow Wide avec protège plateau - Fixation direct mount

- **Cassette**

Shimano, CS-HG201-9, 11-36

- **Chaîne**

KMC, X9, 9 vitesses

- **Manette**

Shimano, Altus, Rapidfire Plus pour cintre plat

- **Pédalier**

Moustache, Aluminium, 170mm

- **Freins**

Freins à disque hydrauliques Shimano MT200

- **Disques AV/AR (en mm)**

Shimano, 180mm avant et 160mm arrière

- **Moyeux**

Avant = Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide Arrière = Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide

- **Jantes**

Moustache, Aluminium, double paroi, 32 trous

- **Pneus**

Hutchinson, Python, 27.5x2.10

- **Selle**

Selle Royal, Wave Ergonomic

- **Tige de selle**

Moustache, Aluminium, 31.6mm, 350mm

- **Collier de selle**

Moustache, Aluminium, 34.9mm

- **Guidon**

Moustache, ergonomique, Aluminium, 680mm, backsweep 25°

- **Potence**

Moustache, Aluminium, 90mm, réglable

- **Jeu de direction**

FSA, No 57-B

- **Poignées**

Ergonomiques, double densité

- **Eclairage AV**

AXA Blueline, 30 lux, alimentée par la batterie principale

- **Eclairage AR**

Spanninga Presto2Guard, alimentée par la batterie principale

- **Béquille**

Moustache, réglable

- **Garde-boue**

Moustache, Aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

- **Porte-bagages**

Moustache, Aluminium, spécifique avec fixation semi-intégrée QL3

- **Pédales**

Plateforme résine avec réflecteurs

- **Garantie**

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

- **Tailles**

Small, Medium, Large, X-Large

- **Couleur**

Vert pastel, brillant

• Poids

25kg

GEOMETRIE / TAILLES DE CADRES

TAILLE - ST	mm	410 (S)	470 (M)	530 (L)	590 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,55 - 1,70	1,66 - 1,83	1,81 - 1,95	1,90 - 2,05
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	560	585	610	635
Bases - RC	mm	470	470	470	470
Douille de direction - HT	mm	140	150	170	180
Empattement - WB	mm	1099	1119	1139	1158
Longueur de fourche - FL	mm	487	487	487	487
Hauteur boîtier - BB	mm	298	298	298	298
Angle de selle - SA	°	71	71	71,1	71,1
Angle de direction - HA	°	65,5	68	68,6	68,6
Reach	mm	351	372	390	412
Stack	mm	617	629	651	660

