

Produit : SAMEDI 27 XROAD 1 OPEN 2023

MOUSTACHE

BIKES

Résumé

Vélo électrique MOUSTACHE SAMEDI 27 XROAD 1 OPEN 2023 • Moteur Bosch Active Plus 50Nm • Batterie PowerTube 400Wh



Liste de prix

Batterie : 36V - 11Ah / 400Wh	Taille vélo : S	2 799,00 €
Batterie : 36V - 14Ah / 500Wh	Taille vélo : S	2 999,00 €
Batterie : 36V - 11Ah / 400Wh	Taille vélo : M	2 799,00 €
Batterie : 36V - 14Ah / 500Wh	Taille vélo : M	2 999,00 €
Batterie : 36V - 11Ah / 400Wh	Taille vélo : L	2 799,00 €
Batterie : 36V - 14Ah / 500Wh	Taille vélo : L	2 999,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Année du modèle : 2023

Description

Vélo électrique Moustache Samedi 27 Xroad 1 Open 2023

Samedi 27 Xroad 1 est un caméléon qui sait se fondre dans tous les milieux, aussi bien pour vous conduire au travail, faire les courses que pour les sorties du weekend en forêt.

Avec son nouveau cadre rigide aux soudures polies, son système Bosch Active Line Plus performant, sa fourche 80mm de débattement ainsi que ses pneus Hutchinson Python pour affronter les obstacles, Samedi 27 Xroad 1 est dynamique et confortable. Son porte-bagages QL3 permettant de fixer une sacoche en un clic ainsi que ses éclairages puissants. Dans sa version Open, le tube supérieur est abaissé permettant un large dégagement à l'entrejambe pour une meilleure accessibilité.

FICHE TECHNIQUE

• Modèle

Xroad 1 Open

• Cadre

Xroad, Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré.

• Fourche

Suntour, XCM ATB, réglage de la précontrainte, 80mm de débattement

• Moteur

Bosch, Active Line Plus 250W - 35/50 Nm - Assistance de 40 à 250 % - 25 km/h - Naturel - Silencieux - Sans friction - Compact - Léger

• Batterie

Bosch, PowerTube 400Wh



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

- **Chargeur**

Bosch, 2Ah

- **Compteur**

Bosch Purion déporté - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist »

- **Dérailleur AR**

Shimano, Altus, RD-M2000-SGS, 9 vitesses

- **Pignon / Plateau**

40 dents Narrow Wide avec protège plateau - Fixation direct mount

- **Cassette**

Shimano, CS-HG201-9, 11-36

- **Chaîne**

KMC, X9, 9 vitesses

- **Manette**

Shimano, Altus, Rapidfire Plus pour cintre plat

- **Pédalier**



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Moustache, Aluminium, 170mm

• **Freins**

Freins à disque hydrauliques Shimano MT200

• **Disques AV/AR (en mm)**

Shimano, 180mm avant et 160mm arrière

• **Moyeux**

Avant = Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide Arrière = Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide

• **Jantes**

Moustache, Aluminium, double paroi, 32 trous

• **Pneus**

Hutchinson, Python, 27.5x2.10

• **Selle**

Selle Royal, Wave Ergonomic

• **Tige de selle**



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Moustache, Aluminium, 31.6mm, 350mm

• **Collier de selle**

Moustache, Aluminium, 34.9mm

• **Guidon**

Moustache, ergonomique, Aluminium, 680mm, backsweep 25°

• **Potence**

Moustache, Aluminium, 90mm, réglable

• **Jeu de direction**

FSA, No 57-B

• **Poignées**

Ergonomiques, double densité

• **Eclairage AV**

AXA Blueline, 30 lux, alimentée par la batterie principale

• **Eclairage AR**

Spanninga Presto2Guard, alimentée par la batterie principale



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

- **Béquille**

Moustache, réglable

- **Garde-boue**

Moustache, Aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

- **Porte-bagages**

Moustache, Aluminium, spécifique avec fixation semi-intégrée QL3

- **Pédales**

Plateforme résine avec réflecteurs

- **Garantie**

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

- **Tailles**

Small, Medium, Large

- **Couleur**

Vert pastel, brillant

- **Poids**

24.7 kg

GEOMETRIE / TAILLES DE CADRES

Utilisateur (taille à titre indicatif)	1,49 - 1,61 m	1,59 - 1,76 m	1,74 - 1,90 m
Taille (mm) - ST	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Tube supérieur (mesure horizontale en mm) - TT	550	575	600
Bases (mm) - RC	470	470	470
Douille de direction (mm) - HT	140	150	160
Empattement (mm) - WB	1088	1106	1124
Hauteur boitier (mm) - BB	297	297	297
Angle de selle (°) - SA	71,5	71	71
Angle de direction (°) - HA	67,5	68	68,5
Reach (mm)	346	364	385
Stack (mm)	616	627	640

