

Produit : CAIRON S 2.0 625 2023

CONWAY

Résumé

VTT électrique CONWAY CAIRON S 2.0 2023 • Moteur BOSCH Performance CX 85Nm • Batterie BOSCH 625Wh • Smart System

	XS	S	M	L	XL
Tube de selle	-	410mm	450mm	490mm	530mm
Tube supérieur	-	578mm	598mm	618mm	638mm
Bases	-	445mm	460mm	460mm	460mm
Angle de direction	-	67°	67°	67°	67°
Angle du tube de selle	-	74°	74°	74°	74°
Reach	-	407mm	419mm	433mm	452mm
Stack	-	616mm	649mm	658mm	658mm
Empattement	-	1144mm	1167mm	1189mm	1209mm



Liste de prix

Taille vélo : S	3 299,00 €
Taille vélo : XL	3 299,00 €
Taille vélo : M	3 299,00 €
Taille vélo : L	3 299,00 €

Caractéristiques

Moteur : emplacement : Moteur central

Moteur : marque / modèle : Bosch Performance CX

Moteur : couple max : 85 Nm

Batterie : emplacement : intégrée au cadre

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Année du modèle : 2023

Description

VTT électrique semi-rigide CONWAY Cairon S 2.0 2023

Découvrez le monde des vélos électriques de la meilleure des manières avec le Cairon S 2.0. Vous bénéficiez désormais de toutes les caractéristiques de cadre de haute qualité avec une batterie entièrement intégrée et facilement amovible dans un modèle fin à un prix d'entrée de gamme.

FICHE TECHNIQUE

- **MOTEUR • BOSCH Gen.4 Performance CX 85Nm - Smart System**
- **BATTERIE • BOSCH Powertube 625Wh - Smart System**
- **CONSOLE • BOSCH, Intuvia 100 - Smart System**
- CADRE • Aluminium
- COULEUR • shadowgrey metallic / desert matt
- FOURCHE • RST Blaze ML, 120 mm
- PÉDALIER • MIRANDA Classic Gen4, 165 mm
- FREINS • TEKTRO HD-M280
- COMMANDES • TEKTRO RD-M350R
- DERAILLEUR ARRIERE • TEKTRO RD-M350, 9speed
- CASSETTE • TEKTRO CS-M350, 11-46 Z.
- JANTES • CONWAY Hohlkammer X18, Disc
- MOYEU AVANT • SHIMANO HB-TX505 QR
- MOYEU ARRIÈRE • SHIMANO FH-TX505 QR
- PNEUS • SCHWALBE Tough Tom, 60-622/SCHWALBE Tough Tom, 60-622
- CINTRE • CONWAY Riser, Ø 31,8, 720 mm
- POTENCE • CONWAY, 31,8 mm, 75 mm
- SELLE • SELLE ROYAL Vivo Athletic Ergo, He
- TIGE DE SELLE • CONWAY Patent, 31,6 mm, 350 mm

TAILLES

	XS	S	M	L	XL
Tube de selle	-	410mm	450mm	490mm	530mm
Tube supérieur	-	578mm	598mm	618mm	638mm
Bases	-	445mm	460mm	460mm	460mm
Angle de direction	-	67°	67°	67°	67°
Angle du tube de selle	-	74°	74°	74°	74°
Reach	-	407mm	419mm	433mm	452mm
Stack	-	616mm	649mm	658mm	658mm
Empattement	-	1144mm	1167mm	1189mm	1209mm

20