Produit : Trekking 5

Résumé

VTT électrique HAIBIKE Trekking 5 2023 • Moteur Yamaha, PW-S2, 250W, 75 Nm • Batterie 720 Wh

Liste de prix

Couleur : Vert	Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement facile	Taille vélo : S	2 699,00 €
Couleur : Vert	Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement facile	Taille vélo : M	2 699,00 €

Couleur : Vert	Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement facile	Taille vélo : L	2 699,00 €
Couleur : Vert	Type de cadre : Cadre haut	Taille vélo : S	2 699,00 €
Couleur : Vert	Type de cadre : Cadre haut	Taille vélo : M	2 699,00 €
Couleur : Vert	Type de cadre : Cadre haut	Taille vélo : L	2 699,00 €
Couleur : Vert	Type de cadre : Cadre haut	Taille vélo : XL	2 699,00 €
Couleur : Vert	Type de cadre : Cadre haut	Taille vélo : XXL	2 699,00 €

Caractéristiques
Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Millésime : 2023

Description

Vélo électrique HAIBIKE Trekking 5

Le VTAE Haibike TREKKING 5 est un vélo véritablement polyvalent, qu'il s'agisse d'aller au travail, de faire un tour en fin de journée ou de partir plusieurs jours avec des bagages. Quoi que vous ayez en tête, le nouveau moteur Yamaha PW-S2 vous offre l'assistance optimale nécessaire, tandis que la batterie de 720 Wh vous assure de ne pas tomber en panne même lors des longues randonnées. La fiabilité du dérailleur et des freins Shimano alliée au débattement de 100 mm de la suspension avant garantit sécurité et confort. Quant aux gros pneus, ils sont parfaits pour vous aventurer sur les sentiers.

FICHE TECHNIQUE

- **MOTEUR**

  Yamaha, PW-S2, 250W, 75 Nm

- **ECRAN**

  Yamaha, Side Switch, 1.7" LCD, 7 functions

- **BATTERIE**

InTube, 720 Wh

- **FOURCHE**

  SR Suntour, Mobie 25 LOR, Lockout, Steel spring, travel= 100 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 100mm thru-axle

- **BRAS DE MANIVELLE**

  Miranda, Kies

- **FREIN (AVANT)**

  Shimano, MT410, Hydraulic disc brakes

- **FREIN (ARRIÈRE)**

  Shimano, MT410, Hydraulic disc brakes

- **CHAMBRE À AIR**

  Dunlop valve

- **JANTES**

  Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium

- **COLLIER DE SELLE**

  Quick Release, Quick release, 38.1 mm

- **DÉRAILLEUR ARRIÈRE**

  Sram, NX

- **MANETTE**

Sram, NX

- **BOÎTIER DE PÉDALIER**

integrated in the motor

- **CASSETTE**

Sram, PG1130

- **CHAÎNE**

Sram, NX

- **PLATEAU**

Steel, 38 teeth

- **GUIDE-CHAÎNE**

Nylon directmount

- **LEVIER DE FREIN**

Shimano, MT402, Aluminium,

- **DISQUE DE FREIN (AVANT)**

Shimano, RT30-M, 180 mm

- **DISQUE DE FREIN (ARRIÈRE)**

Shimano, RT30-M, 180 mm

- **PNEU**

Continental, Ruban Reflex, 27.5" x 2.3"

- **MOYEU AVANT**

Alu hub, Centerlock

- **MOYEU ARRIÈRE**

Alu hub, Centerlock

- **RAYONS**

Sapim, Leader, Black

- **CINTRE**

Ergoriser, oversize, 720 mm

- **POTENCE**

XLC, A-Head verstellbar, A-head, 31.8 mm

- **JEU DE DIRECTION**

Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge

- **SELLE**

Selle Royal, Essenza

- **TIGE DE SELLE**

Aluminium, Patent, 34.9 mm

- **PÉDALES**

VP, E461, Aluminium, with Reflector

- **ECLAIRAGE AVANT**

  Herrmans, H-Black MR4, 40 lm

- **ECLAIRAGE ARRIÈRE**

  Spanninga, Aerline 2 Brake

- **DYNAMO**

  via system battery

- **PORTE-BAGAGES**

  Systemgepäckträger MIK, 25 kg

- **GARDE-BOUE**

  Curana, Apollo 70, Aluminium

- **BÉQUILLE**

  Ursus, Mooi, Rear stand

- **POIDS TOTAL AUTORISÉ (KG)**

  130.0 kg

GEOMÉTRIE / TAILLES DE CADRES

Taille de cadre	S	M	L
Hauteur de cadre (cm)	38,0 cm	45,0 cm	50,0 cm

Taille de cadre	S	M	L
Angle du tube de selle (degré)	74,0 degrees	74,0 degrees	74,0 degrees
Angle du siège	74,0 degrees	74,0 degrees	74,0 degrees
Hauteur de douille de direction	150,0 mm	155,0 mm	175,0 mm
Angle du tube de direction (degré)	69,0 degrees	69,0 degrees	69,0 degrees
Tube supérieur horizontal	610,0 mm	630,0 mm	660,0 mm
Longueur de base	475,0 mm	475,0 mm	475,0 mm
Hauteur du boîtier de pédalier	-65,0 mm	-65,0 mm	-65,0 mm
Empattement	1167,0 mm	1177,0 mm	1209,0 mm
Stack (élévation du cadre)	659,0 mm	663,0 mm	682,0 mm
Reach (distance du cadre)	421,0 mm	440,0 mm	464,0 mm