

Produit : SAMEDI 28.7 OPEN SMART SYSTEM

MOUSTACHE

BIKES

Résumé

Vélo électrique MOUSTACHE SAMEDI 28.7 OPEN SMART SYSTEM • Moteur Bosch Performance Smart System 75Nm • Batterie intégrée 625Wh



Liste de prix

Taille vélo : S	3 450,00 €
Taille vélo : M	3 450,00 €
Taille vélo : L	3 450,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Millésime : 2023

Description

Vélo électrique Moustache Samedi 28.7 OPEN Smart System

Le Prince de la ville ! Il bénéficie d'un cadre à la fois confortable et dynamique, avec intégration de la batterie Bosch PowerTube Smart System 625Wh, du moteur Bosch Performance Line Smart System souple et puissant,

du nouveau compteur Bosch Kiox 300 Smart System, d'une fourche de 63mm de débattement ainsi qu'une tige de selle suspendue offrant 40mm pour un confort total, du fameux cintre relevé Moustache pour une posture idéale, mais également d'une transmission haut de gamme et de freins puissants. Viennent ensuite s'ajouter les accessoires tels qu'un porte-bagages compatible QL3 et MIK HD, un antivol intégré AXA Block et un éclairage puissant : avec de tels appareils notre Samedi 28.7 est le Prince de la ville !

Dans sa version Open, il vous offrira un large dégagement à l'entrejambe pour une meilleure accessibilité.

FICHE TECHNIQUE

• Modèle

Samedi 28.7 Open

• Cadre

Samedi 28, Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré

• Fourche

Suntour, NEX-E25 HLO, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 63mm de débattement

• Moteur

Bosch, Performance Line Smart System 250W - 75 Nm

• Batterie

Bosch, PowerTube 625Wh

• Chargeur

Bosch, 4 Ah



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

- **Compteur**

Bosch, Kiox 300

- **Dérailleur AR**

Shimano, Deore, RD-M5120-SGS, 11 vitesses

- **Pignon / Plateau**

Samox, Aluminium, 40 dents avec protège chaîne

- **Cassette**

Sunrace, CSMS7, 11-42

- **Chaîne**

Sram, PC1110, 11 vitesses avec maillon Powerlock

- **Manette**

Shimano, Deore, SL-M5100-R, Rapidfire Plus pour cintre plat

- **Pédalier**

Moustache, Aluminium, 170mm

- **Freins**



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Freins à disque hydrauliques Shimano MT200

• **Disques AV/AR (en mm)**

Shimano, 180mm avant et 160mm arrière

• **Moyeux**

Avant = Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide Arrière = Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide

• **Jantes**

Moustache, Aluminium, double paroi, 32 trous

• **Pneus**

Schwalbe, Big Apple, 700x50C

• **Selle**

Selle Royal, Shadow Ergonomic

• **Tige de selle**

Suspendue, 40mm de débattement, Aluminium 31.6mm, 350mm

• **Collier de selle**



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Moustache, Aluminium, 34.9mm

• **Guidon**

Moustache, ergonomique, Aluminium, relevé de 80mm

• **Jeu de direction**

FSA, No 57B

• **Poignées**

Ergonomiques, double densité

• **Eclairage AV**

Spanninga, Axendo, 80 lux, alimentée par la batterie principale

• **Eclairage AR**

Spanninga Presto2Guard, alimentée par la batterie principale

• **Antivol**

AXA, Block XXL, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol

• **Béquille**

Moustache, réglable



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

- **Garde-boue**

Moustache, Aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

- **Porte-bagages**

Moustache, Aluminium, fixation basse QL3, compatible avec les sacs et accessoires MIK

- **Pédales**

Plateforme résine avec réflecteurs

- **Garantie**

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

- **Tailles**

Small, Medium, Large, X-Large

- **Couleur**

Vert foncé métal, mat

- **Poids**

26,6 kg

GEOMETRIE / TAILLES DE CADRES

	S	M	L
Taille (mm) - ST	390	450	510
Utilisateur (à titre indicatif en m)	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
Tube supérieur (mesure horizontale en mm) - TT	555	580	605
Bases (mm) - RC	475	475	475
Douilles de direction (mm) - HT	170	170	170
Empattement (mm) - WB	1101	1115	1124
Longueur de fourche (mm) - FL	477	477	477
Hauteur boîtier (mm) - BB	305	305	305
Angle de tube de selle (°) - SA	71,5	71,5	71,5
Angle de direction (°) - HA	67,7	68,5	68,5
Reach (mm)	342	366	390
Stack (mm)	644	644	644
Enjambement (mm) - SO	443	443	443



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •
