Produit : ADVENTR FS 9

Résumé

VTT électrique tout-suspendu HAIBIKE ADVENTR FS 9 • Moteur Yamaha PW-S2 70Nm • Batterie 720Wh

Liste de prix

Couleur : Gris	Taille vélo : S	3 999,00 €
Couleur : Gris	Taille vélo : M	3 999,00 €
Couleur : Gris	Taille vélo : L	3 999,00 €
Couleur : Gris	Taille vélo : XL	3 999,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Millésime : 2023

Description

Vélo électrique tout-suspendu HAIBIKE ADVENTR FS 9 2023

Suspension complète pour la prochaine aventure : notre ADVENTR FS 9 équipé de roues de 27,5'' allie les avantages d'un eFully au confort et aux caractéristiques d'un vélo de trekking électrique. Avec le tout nouveau moteur Yamaha PW-S2 alimenté par une batterie de 720 Wh, à ses suspensions avant et arrière au débattement de 140 mm, ainsi qu'à son dérailleur et à ses freins Sram et Shimano, vous êtes parfaitement équipé pour aller travailler ou partir plusieurs jours en randonnée sur un terrain plus difficile. Grâce au système de rail modulaire, et tout en restant en conformité avec la réglementation StVZO (règlement allemand relatif à l'admission des véhicules à la circulation routière)*, vous pouvez fixer des accessoires en toute simplicité tels qu'un porte-bagages, des garde-boue et un éclairage intégré. *Dans les pays autres que l'Allemagne, consultez la réglementation routière en vigueur pour connaître les conditions de conformité.

FICHE TECHNIQUE

MOTEUR
Yamaha, PW-S2, 250W, 75 Nm

ECRAN
Yamaha, Side Switch, 1.7" LCD, 7 functions

BATTERIE
InTube, 720 Wh

FOURCHE
RockShox, 35 Gold RL, Air, travel= 140 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost

AMORTISSEUR
RockShox, Deluxe select, Air, Trunnion Mount

BRAS DE MANIVELLE
Haibike Components, The Crank +++, Aluminium

FREIN (AVANT)
Shimano, MT420, 4-piston disc brake

FREIN (ARRIÈRE)
Shimano, MT420, 4-piston disc brake

CHAMBRE À AIR
Presta valve

JANTES
WTB, ST i30 TCS, Double Wall

COLLIER DE SELLE
Internal hexagon, 38.1 mm

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Sram, NX Eagle

MANETTE
Sram, SX Eagle, Trigger switch

BOÎTIER DE PÉDALIER
integrated in the motor

CASSETTE
Sram, Eagle PG1210, 11 - 50 teeth

CHAÎNE
Sram, SX Eagle

PLATEAU
Sram, 38 teeth

GUIDE-CHAÎNE
Nylon directmount

LEVIER DE FREIN
Shimano, MT401, Aluminium,

DISQUE DE FREIN (AVANT)
Shimano, RT EM300L, 203 mm

DISQUE DE FREIN (ARRIÈRE)
Shimano, RT30-L, 203 mm

PNEU
Continental, Ruban Reflex, 29" x 2.3"

MOYEU AVANT
Shimano, MT400-B, Centerlock

MOYEU ARRIÈRE
Shimano, MT400-B, Centerlock

RAYONS
Sapim, Race, Black

CINTRE
Haibike Components, TheBar ++, 780 mm

POTENCE
Alu, A-head, 31.8 mm

JEU DE DIRECTION
Acros, BlockLock, Aluminium

SELLE
Selle Royal, Vivo

TIGE DE SELLE
Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm

PÉDALES
Freeridepedal, Aluminium, with Reflector

ECLAIRAGE AVANT
Herrmans, H-Black MR8 E, 50 lm

ECLAIRAGE ARRIÈRE
AXA, Juno Ebike

DYNAMO
via system battery

PORTE-BAGAGES
StandWell, system carrier

GARDE-BOUE
Curana, Apollo 75, Aluminium

BÉQUILLE
Ursus, Mooi, Rear stand

POIDS TOTAL AUTORISÉ (KG)
150.0 kg

LEVIER DE VITESSE
Shimano, Nexus

GEOMETRIE

Taille de cadre (par ex. S, M,...)	S	M	L	XL
A Hauteur de cadre (cm)	41,0 cm	44,0 cm	47,0 cm	50,0 cm
B Angle du tube de selle (degré)	75,0 degrees	75,0 degrees	75,0 degrees	75,0 degrees
C Seat tube offset (mm)	23,0 mm	23,0 mm	23,0 mm	23,0 mm
D Angle du siège	77,0 degrees	77,0 degrees	76,9 degrees	76,9 degrees
E Hauteur de douille de direction	140,0 mm	140,0 mm	150,0 mm	150,0 mm
F Angle du tube de direction (degré)	65,0 degrees	65,5 degrees	66,0 degrees	66,5 degrees
G Tube supérieur horizontal	570,0 mm	585,0 mm	600,0 mm	620,0 mm
H Longueur de base	480,0 mm	480,0 mm	480,0 mm	480,0 mm
I Hauteur du boîtier de pédalier	-35,0 mm	-35,0 mm	-35,0 mm	-35,0 mm
J Empattement	1234,0 mm	1243,0 mm	1253,0 mm	1267,0 mm
K Stack (élévation du cadre)	651,0 mm	654,0 mm	666,0 mm	669,0 mm
L Reach (distance du cadre)	419,0 mm	434,0 mm	445,0 mm	465,0 mm