

Produit : ADVENTR FS 9



Résumé

VTT électrique tout-suspendu HAIBIKE ADVENTR FS 9 • Moteur Yamaha PW-S2 70Nm • Batterie 720Wh



Liste de prix

Couleur : Gris	Taille vélo : S	3 999,00 €
Couleur : Gris	Taille vélo : M	3 999,00 €
Couleur : Gris	Taille vélo : L	3 999,00 €
Couleur : Gris	Taille vélo : XL	3 999,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Millésime : 2023

Description

Vélo électrique tout-suspendu HAIBIKE ADVENTR FS 9 2023

Suspension complète pour la prochaine aventure : notre ADVENTR FS 9 équipé de roues de 27,5" allie les avantages d'un eFully au confort et aux caractéristiques d'un vélo de trekking électrique. Avec le tout nouveau moteur Yamaha PW-S2 alimenté par une batterie de 720 Wh, à ses suspensions avant et arrière au débattement de 140 mm, ainsi qu'à son dérailleur et à ses freins Sram et Shimano, vous êtes parfaitement équipé pour aller travailler ou partir plusieurs jours en randonnée sur un terrain plus difficile. Grâce au système de rail modulaire, et tout en restant en conformité avec la réglementation StVZO (règlement allemand relatif à l'admission des véhicules à la circulation routière)*, vous pouvez fixer des accessoires en toute simplicité tels qu'un porte-bagages, des garde-boue et un éclairage intégré. *Dans les pays autres que l'Allemagne, consultez la réglementation routière en vigueur pour connaître les conditions de conformité.

FICHE TECHNIQUE

MOTEUR

Yamaha, PW-S2, 250W, 75 Nm

ECRAN

Yamaha, Side Switch, 1.7" LCD, 7 fonctions

BATTERIE

InTube, 720 Wh

FOURCHE

RockShox, 35 Gold RL, Air, travel= 140 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost

AMORTISSEUR

RockShox, Deluxe select, Air, Trunnion Mount

BRAS DE MANIVELLE

Haibike Components, The Crank +++, Aluminium

FREIN (AVANT)

Shimano, MT420, 4-piston disc brake

FREIN (ARRIÈRE)

Shimano, MT420, 4-piston disc brake

CHAMBRE À AIR

Presta valve



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

JANTES

WTB, ST i30 TCS, Double Wall

COLLIER DE SELLE

Internal hexagon, 38.1 mm

DÉRAILLEUR ARRIÈRE

Sram, NX Eagle

MANETTE

Sram, SX Eagle, Trigger switch

BOÎTIER DE PÉDALIER

integrated in the motor

CASSETTE

Sram, Eagle PG1210, 11 - 50 teeth

CHAÎNE

Sram, SX Eagle

PLATEAU

Sram, 38 teeth

GUIDE-CHAÎNE

Nylon directmount

LEVIER DE FREIN

Shimano, MT401, Aluminium,

DISQUE DE FREIN (AVANT)

Shimano, RT EM300L, 203 mm

DISQUE DE FREIN (ARRIÈRE)

Shimano, RT30-L, 203 mm

PNEU

Continental, Ruban Reflex, 29" x 2.3"

MOYEU AVANT

Shimano, MT400-B, Centerlock

MOYEU ARRIÈRE

Shimano, MT400-B, Centerlock



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

RAYONS

Sapim, Race, Black

CINTRE

Haibike Components, TheBar ++, 780 mm

POTENCE

Alu, A-head, 31.8 mm

JEU DE DIRECTION

Acros, BlockLock, Aluminium

SELLE

Selle Royal, Vivo

TIGE DE SELLE

Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm

PÉDALES

Freeridepedal, Aluminium, with Reflector

ECLAIRAGE AVANT

Herrmans, H-Black MR8 E, 50 lm

ECLAIRAGE ARRIÈRE

AXA, Juno Ebike

DYNAMO

via system battery

PORTE-BAGAGES

StandWell, system carrier

GARDE-BOUE

Curana, Apollo 75, Aluminium

BÉQUILLE

Ursus, Mooi, Rear stand

POIDS TOTAL AUTORISÉ (KG)

150.0 kg

LEVIER DE VITESSE

Shimano, Nexus

GEOMETRIE

Taille de cadre (par ex. S, M,...)	S	M	L	XL
A Hauteur de cadre (cm)	41,0 cm	44,0 cm	47,0 cm	50,0 cm
B Angle du tube de selle (degré)	75,0 degrees	75,0 degrees	75,0 degrees	75,0 degrees
C Seat tube offset (mm)	23,0 mm	23,0 mm	23,0 mm	23,0 mm
D Angle du siège	77,0 degrees	77,0 degrees	76,9 degrees	76,9 degrees
E Hauteur de douille de direction	140,0 mm	140,0 mm	150,0 mm	150,0 mm
F Angle du tube de direction (degré)	65,0 degrees	65,5 degrees	66,0 degrees	66,5 degrees
G Tube supérieur horizontal	570,0 mm	585,0 mm	600,0 mm	620,0 mm
H Longueur de base	480,0 mm	480,0 mm	480,0 mm	480,0 mm
I Hauteur du boîtier de pédalier	-35,0 mm	-35,0 mm	-35,0 mm	-35,0 mm
J Empattement	1234,0 mm	1243,0 mm	1253,0 mm	1267,0 mm
K Stack (élévation du cadre)	651,0 mm	654,0 mm	666,0 mm	669,0 mm
L Reach (distance du cadre)	419,0 mm	434,0 mm	445,0 mm	465,0 mm