

Produit : Samedi 26 Fat 4

MOUSTACHE

B I K E S

Résumé

VTT électrique Moustache Samedi 26 Fat 4 • Bosch Performance Line CX Smart System • Bosch PowerTube 625Wh • Pneus Maxxis 26x4.80



Liste de prix

Couleur : Vert	Taille : L	Batterie : Batterie 625 Wh	5 099,00 €
Couleur : Vert	Taille : M	Batterie : Batterie 625 Wh	5 099,00 €
Couleur : Vert	Taille : S	Batterie : Batterie 625 Wh	5 099,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Millésime : 2024

Description

Vélo électrique Fatbike - Samedi 26 Fat 4

L'Aventurier Hors Normes

Le Samedi 26 Fat 4 se distingue par son esprit rebelle et son unique objectif : découvrir sans limites les contrées les plus reculées, que ce soit les terres glacées ou les terrains surchauffés ! Ce vélo refuse de se conformer à une catégorie précise, préférant tracer sa propre voie vers l'aventure.

Équipé de pneus à gros volume, il offre une portance exceptionnelle parfaitement adaptée à la neige ou au sable, offrant ainsi une adhérence et une stabilité inégalées. Son cadre intègre une batterie PowerTube de 625Wh, lui garantissant une autonomie étendue.

Propulsé par le puissant moteur Bosch Performance Line CX Smart System, ce vélo est conçu pour la découverte de paysage. Ses composants spécifiques, tels que le plateau et les manivelles au déport adapté, travaillent en harmonie avec ce moteur pour offrir des performances optimales dans toutes les conditions. Avec le Samedi 26 FAT 4, attendez-vous à des aventures épiques et un plaisir immense à chaque sortie !

En somme, ce vélo incarne la liberté et l'audace de l'exploration. Il n'est pas limité par les sentiers balisés et s'apprête à vous emmener vers des expériences inoubliables, promettant des escapades hors du commun et une excitation sans pareille à chaque kilomètre parcouru.

FICHE TECHNIQUE

Cadre

FAT 4, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, douille de direction conique 1"1/8-1"1/2, intégration de la batterie Bosch PowerTube (horizontale), compatible pneus 26x4.8, moyeu arrière 12x197mm

Fourche

Manitou, Mastodon Comp Extended, réglage de la compression et du rebond, 100mm de débattement, 15x150mm

Moteur

Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm

Batterie

Bosch, PowerTube 625Wh, horizontale, Smart System

Chargeur

BOSCH, 4Ah

Commande

Bosch, Purion 200, Smart System, compact, écran couleur, navigation, "Walk assist"

Modes

Eco, Tour+, eMTB, Turbo

Dérailleur AR

Shimano, Deore, RD-M5100-SGS, 11 vitesses

Plateau

34 dents, Narrow Wide, spécifique FAT

Cassette

Shimano, Deore, CS-M5100, 11V, 11-51

Chaîne

Sram, PC1110, 11 vitesses, 124 maillons

Manette

Shimano, Deore, SL-M5100-IR, 11 vitesses

Pédalier

aluminium forgé, 170mm, spécifique FAT, déport 30mm

Frein AV

Shimano, BR-M6120, disque hydraulique, 4 pistons

Frein AR

Shimano, BR-M6120, disque hydraulique, 4 pistons

Disque AV

Shimano, 203mm

Disque AR

Shimano, 203mm

Moyeu AV

Moustache, 32 trous, 15x150mm, axe traversant

Moyeu AR

Moustache, 32 trous, 12x197mm, axe traversant

Jantes

Moustache, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 26", largeur interne 80mm

Pneus

Avant: Maxxis, Minion FBF, 26x4.80 // Arrière: Maxxis, Minion FBR, 26x4.80

Selle

Moustache, ergonomique

Tige de selle

EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm

Débattement TdS

S: 100mm ; M: 125mm ; L: 150mm

Collier de selle

Moustache, Aluminium, 34.9mm

Guidon

Moustache, aluminium, 760mm, rise 15mm, backsweep 9°, upsweep 5°

Potence

Moustache, Aluminium forgé 3D, 60mm

Jeu de direction

FSA, No 57B-1

Poignées

SB3, Race

Antivol

- / Compatible Bosch Connect Module (BCM) avec fonction eBike Alarm

Pédales

Plateforme aluminium avec réflecteurs

Garantie

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

Tailles

S (1,50 - 1,68m) ; M (1,65 - 1,83m); L (1,81 - 1,95m)

Couleur

Menthe brillant

Poids

25.5 kg

PTAC

150 kg

Géométrie

	S	M	L
Taille (mm) - ST	400	440	490
Utilisateur (à titre indicatif en m)	1,50 - 1,68	1,65 - 1,83	1,81 - 1,95
Tube supérieur (mesure horizontale en mm) - TT	575	600	625
Bases (mm) - RC	483	483	483
Douilles de direction (mm) - HT	120	130	140
Empattement (mm) - WB	1159	1176	1202
Longueur de fourche (mm) - FL	513	513	513
Hauteur boitier (mm) - BB	330	330	330
Angle de tube de selle (°) - SA	73	72,5	72,5
Angle de direction (°) - HA	67,3	67,5	67,5
Reach (mm)	386	402	424
Stack (mm)	615	625	634
Enjambement (mm) - SO	787	789	793

