

Produit : E-Adventure A-82E



Résumé

Vélo électrique Brennabor E-Adventure A-82E • Moteur Bosch Performance Line CX (85Nm) • Batterie Bosch 500Wh



Liste de prix

Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement facile	Taille vélo : M	Couleur : Marron mat	Batterie : Batterie 500 Wh	2 450,00 €
Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement facile	Taille vélo : L	Couleur : Marron mat	Batterie : Batterie 500 Wh	2 450,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Millésime : 2024

Description

VTT électrique Brennabor E-Adventure A-82E

Le "A" représente la catégorie Allroad/SUV chez BRENNABOR. Le "A-82e" offre une entrée de gamme souveraine mais qualitative dans cette gamme, permettant de rouler facilement sur l'asphalte, de franchir sans difficulté les chemins hors-piste. Le moteur **BOSCH "Performance CX"** fournit une puissante assistance, avec quatre modes de conduite via l'écran "**Purion**" intégré au cockpit. Son alimentation est assurée par une batterie de **500 Wh**, complètement intégrée dans le tube inférieur du cadre en aluminium.

Pour un réglage optimal, la transmission joue un rôle clé. La **SHIMANO Deore 10 vitesses** séduit par la précision de ses changements de vitesse et la qualité de sa fabrication – un modèle de gamme intermédiaire supérieure. La fourche suspendue de **100 mm** de débattement confère au "A-82e" de vraies capacités tout-terrain, surtout en combinaison avec les pneus **CONTINENTAL** à crampons.

Pour encore plus de confort, une tige de selle suspendue est intégrée. Grâce à sa polyvalence, le "A-82e" est parfaitement équipé pour un usage urbain au quotidien. Il dispose de **garde-boue**, d'un **éclairage LED** et de **réflecteurs**. Et bien sûr, la sécurité n'est pas en reste : les ingénieurs ont opté pour des **freins à disque hydrauliques SHIMANO**, qui ne sont pas seulement pratiques en ville, mais performants partout et en toute situation – tout comme le "A-82e".

FICHE TECHNIQUE

Cadre

Aluminium 6061

Moteur

Bosch Performance Line CX, 36 V, 250 W

Batterie

Bosch Powertube 500, Lithium-Ion, 500 Wh

Capacité de la batterie

500 Wh

Chargeur

BOSCH 2 Ah

Écran

Bosch Purion, 4 niveaux, assistance à la marche

Fourche

Suntour SF18-MOBIE25-COIL-LOR-DS-15QLC32-27.5, débattement 100 mm

Guidon

ergotec Low Riser, Ø31,8mm, 720mm

Potence

ergotec SEPIA AHEAD, Ø31,8 mm, réglable

Selle

Selle Royal Essenza Plus

Tige de selle

Limotec B3, Ø31,6 mm, tige de selle suspendue télescopique, débattement 40 mm

Freins

Shimano BR-MT420

Leviers de frein

Shimano BL-M4100

Disques de frein

Shimano SM-RT30, 180mm, Center Lock

Moyeu avant

Shimano HB-MT400, disque, Center Lock

Moyeu arrière

Shimano FH-MT400-B, Boost, disque, Center Lock

Vitesses

10 vitesses

Manette de dérailleur

Shimano Deore SL-M5130-R

Dérailleur arrière

Shimano Deore RD-M5130

Cassette

Shimano CS-LG600-10, 11-43 T

Chaîne

Shimano Steps CN-LG500

Plateau

FSA 38T

Manivelle

FSA CK-745/IS/GEN4, 170mm

Patte de dérailleur

Slider Dropout

Phare avant

Contec Dlux 80 E+, 80 Lux

Feu arrière

Contec TL-335 E-Stop, feu stop

Porte-bagages

Massload CL660, système MIK

Antivol

Contec PowerLoc L

Garde-boue

SKS A65R, 65mm

Béquille

Ursus King Evo, réglable, 18mm

Pneus

Continental eRuban Plus, 58-584, réfléchissant

Taille des roues

27,5 pouces

Poids

28,5 kg | 29,9 kg

Poids total autorisé

140 kg