

Produit : Amflow PL Carbon 2025

AMFLOW

Résumé

Vélo électrique Dji Amflow PL Carbon 2025 • Moteur Dji Avinox M1 (105Nm) • FOX 36 Performance (160mm) • Batterie Dji Avinox 800Wh



Liste de prix

Taille : M	6 499,00 €
Taille : L	6 499,00 €
Taille : XL	6 499,00 €
Taille : XXL	6 499,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Millésime : 2025

Description

VTT électrique Dji Amflow PL Carbon 2025 • Vélozen

L'Amflow PL Carbon est bien plus qu'un VTT électrique, c'est un véritable bijou de technologie conçu pour



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

repousser les limites du pilotage tout-terrain. Ce modèle tout-suspendu en carbone se distingue par sa légèreté exceptionnelle, sa réactivité instantanée et une puissance hors norme qui séduira les riders les plus exigeants.

Équipé du moteur DJI Avinox développant 105 Nm de couple, il offre une assistance intelligente et ultra-fluide grâce à des capteurs avancés qui analysent en temps réel votre cadence, votre puissance et le terrain. Et quand le besoin de performance maximale se fait sentir, le mode Boost libère jusqu'à 120 Nm et 1 000 W de puissance, vous permettant de franchir les montées les plus extrêmes avec une aisance impressionnante.

Chaque composant a été choisi pour offrir une expérience de pilotage haut de gamme : suspension Fox Performance avec 160 mm à l'avant et 150 mm à l'arrière pour absorber les chocs en toute confiance, transmission SRAM GX Eagle à 12 vitesses pour une précision de changement de vitesse optimale, et freins Magura MT5 à 4 pistons pour un freinage puissant et constant, même dans les conditions les plus engagées.

Côté autonomie, la batterie DJI Avinox Intube de 800 Wh assure de longues sorties sans stress, et son chargeur 12 A permet de récupérer rapidement l'énergie nécessaire pour repartir à l'assaut des sentiers.

Mais l'une des innovations les plus remarquables de ce VTT réside dans son écran tactile couleur intégré, d'une lisibilité et d'une ergonomie exceptionnelles : il vous donne accès à toutes les données de votre sortie, aux modes d'assistance, à la navigation GPS, au suivi des performances, et même à la personnalisation des réglages, le tout du bout des doigts, même avec des gants.

Avec son design soigné, son cadre en carbone d'une rigidité exemplaire et une intégration parfaite des composants, l'Amflow PL Carbon incarne l'alliance ultime entre style, intelligence embarquée et performance pure, pour une expérience de pilotage aussi intuitive que grisante.

FICHE TECHNIQUE

Cadre

Cadre en fibre de carbone Amflow PL, argent satiné, débattement arrière de 150 mm, compatible avec les roues arrière de 27,5 et 29 pouces

Système de vélo électrique

Unité d'entraînement Avinox M1 : 105 N·m

Écran Avinox

écran de contrôle OLED de 2 pouces

Batterie intégrée

Avinox : 800 Wh



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Contrôleurs sans fil Avinox

côté droit et gauche

Chargeur rapide Avinox

12 A/508 W

Amortisseur arrière

FOX Float Performance, tourillon (185 x 55 mm), réglage personnalisé, manchon pneumatique EVOL, levier à deux positions

Fourche

FOX 36 Performance 2026, débattement de 160 mm, amortisseur GRIP, 15 x 110 mm, déport de 44 mm

Transmission

Dérailleur arrière : SRAM Eagle T Type 70

Plateau

SRAM Eagle Transmission E-MTB, plateau 104BCD 34T

Leviers de vitesses

SRAM GX Eagle Trigger Shifter Single Click

Cassette

SRAM PG-1230, 11 à 50T

Chaîne

SRAM NX Eagle

Pédalier

Pédalier DJI Avinox SL (M/L : 155 mm ; XL/XXL : 160 mm)

Freins

Freins à disque hydrauliques Magura MT5, levier HC, étrier à 4 pistons avec Shiftmix 3, disque MDR-C de 203



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

mm (avant et arrière)

Roues

Amflow HMA-30

Jantes

Alliage, 29 pouces, largeur interne de 30 mm, 32 rayons, tubeless ready

Moyeu avant

Alliage, 2 roulements à cartouche scellés, axe traversant 15 x 110 mm, 32 rayons, 6 boulons

Moyeu arrière

Alliage, 4 roulements à cartouche scellés, axe traversant 148 x 12 mm, 32 rayons, 6 boulons, 21T

Pneus

Avant : Maxxis Assegai MaxxTerra 29 x 2,5 pouces WT 3C EXO E-25 TLR

Arrière : Maxxis Dissector MaxxTerra 29 x 2,4 pouces WT 3C EXO+ E-25 TLR

Guidon

Guidon en alliage Amflow Enduro

Rehaussement de 35 mm, largeur de 800 mm

Angle d'ouverture vers le haut de 5 degrés, angle d'ouverture vers l'arrière de 9 degrés

Poignées

Poignées Amflow Enduro

Potence

Potence Amflow Enduro, CNC monobloc

Longueur : 35 mm

Diamètre de serrage : 35 mm



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Selle

Selle Royal SRX Plus

Tige de selle

KS Rage-i

Taille	Taille (cm)	Taille (pouces)
M	162 à 178	5'4 à 5'10"
L	170 à 185	5'7 à 6'1"
XL	175 à 191	5'9 à 6'3"
XXL	185 à 201	6'1 à 6'7"